

Lötpitze abgeschrägt 45°, 5 mm Spitzenbreite, bleifrei, nur abgeschrägte Fläche verzinnt - Thermaltronics S80BVF050

Artikel-Nr. WL38276

Hersteller Thermaltronics

Bleifreie Lötpitze der Serie S, 45° abgeschrägt mit 5 mm Spitzenbreite für feines bis mittleres SMD- und THT-Löten. Arbeitstemperatur 420 - 475 °C, passend zum Handstück SHP-SM der Station TMT-2000S. Nur die abgeschrägte Fläche ist verzinnt, das richtet die Lotaufnahme gezielt auf die Spitzenkante aus.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**Gewicht **0.1 kg**Ursprungsland **Vereinigte Staaten**Zolltarifnummer **85159080900**

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die S80BVF050 ist eine bleifreie Lötpitze der Thermaltronics S-Serie mit 45° abgeschrägter Spitze und 5 mm Spitzenbreite. Die abgeschrägte Form nimmt Lot flächig auf und eignet sich für Drag-Soldering von Feinraster-ICs ebenso wie für einzelne SMD- und THT-Lötstellen.

VORTEILE

- Abgeschrägte Spitze 45° mit 5 mm Breite für kontrollierte Lotaufnahme
- Arbeitstemperatur 420 - 475 °C für stabiles bleifreies Löten
- Bleifrei und RoHS-konform
- Direkter Wechsel am SSC-System ohne Werkzeug

ANWENDUNGEN

- Drag-Soldering von QFP- und SOIC-Bauteilen
- SMD- und THT-Lötstellen mit mittlerem Wärmebedarf
- Nacharbeit und Reparatur in der Elektronikfertigung

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passend für das Handstück SHP-SM (Station TMT-2000S) sowie Metcal MFR-H6-SSC (MFR-1160, MFR-1161, SP200). Geeignet für die Steuereinheiten TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100 und MFR-PS2200. Lieferung als Einzelspitze (SSC).

RoHS-konform, bleifrei, ESD-gerechtes Arbeiten. Herkunft USA.