

Knipex 97 49 08. Crimpeinsatz, für isolierte + unisolierete Aderendhülsen

Artikel-Nr. WL38863

Hersteller Knipex

Crimpeinsatz, für isolierte + unisolierete Aderendhülsen

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg



BESCHREIBUNG

Anwendung: isolierte + unisolierete Aderendhülsen. - Nennmaß: 0,25 – 6,0 mm² - Anwendung:
isolierte + unisolierete Aderendhülsen - Kapazität Quadratmillimeter: 0,25 - 6mm² - Anzahl der Nester:
5 - AWG: 23 - 10

- Anwendung: isolierte + unisolierete Aderendhülsen
- Kapazität: 0,25-6 mm²
- AWG: 23-10
- Anzahl der Nester: 5

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL38863
Modell	97 49 08
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	97 49 08
Abmessungen (LxBxH)	80 mm x 50 mm x 17 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	82 mm x 50 mm x 16 mm
Volumen mit Verpackung	0,066 dm ³
Verkaufseinheit	Satz

Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
Anwendung Crimp	isolierte + unisolierte Aderendhülsen
Crimpprofil	Trapez-Crimp
Anzahl Crimpnester	5
VDE	nein
AWG	23 - 10
Zangenart	Crimpeinsatz