

ESD Erdungsband, leitfähig, 100 mm breit, Rolle 500 m, schwarz - Safeguard WL40026

Artikel-Nr. WL40026

Hersteller Safeguard

Leitfähiges ESD-Erdungsband zur großflächigen Verlegung von ESD-Bodenfliesen. Wird in Rasterform unter den Fliesen verlegt und stellt die durchgängige Erdung der Bodenfläche nach IEC 61340-5-1 sicher. Großrolle mit 500 m Länge.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Breite	100
Farbe	Schwarz
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	Rolle 500 m



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Das leitfähige Erdungsband von Safeguard verbindet ESD-Bodenfliesen zu einem durchgängig ableitfähigen Bodensystem. Es wird vor dem Verlegen der Fliesen in Rasterform auf dem Untergrund ausgelegt und schafft den elektrischen Kontakt zwischen den Fliesen und dem Erdungspunkt, damit elektrostatische Aufladungen kontrolliert nach IEC 61340-5-1 abgeleitet werden.

VORTEILE

- Stellt die durchgängige Erdung großflächig verlegter ESD-Fliesen sicher
- Wird einfach in Rasterform unter den Fliesen ausgelegt
- Großrolle mit 500 m für umfangreiche Bodenflächen

ANWENDUNG

Verlegung leitfähiger ESD-Bodenfliesen in Elektronikfertigung, Reinräumen, Rechenzentren und Montagebereichen mit Anforderungen an den elektrostatischen Schutz.

NORMEN

Bestandteil eines erdungsfähigen Bodenaufbaus gemäß IEC 61340-5-1.