

## Stehhilfe Flex, Sitz- und Stehstuhl mit Fußring, PU-Schaum schwarz, Sitzhöhe 510-780 mm - Bimos 9419-2000

Artikel-Nr. WL40305

Hersteller Bimos

Höhenverstellbare Industrie-Stehhilfe mit Fußring, die die Wirbelsäule am Steharbeitsplatz entlastet und als Hocker oder Stehhilfe nutzbar ist. Gasfeder-Sitzhöhenverstellung von 510-780 mm, Sitzfläche aus PU-Schaum mit integrierter Rückenstütze, Kunststoff-Fußkreuz mit Gleitern und Fußring.

### TECHNISCHE DATEN

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Farbe           | Schwarz  |
| Gewicht         | 0.1 kg   |
| Zolltarifnummer | 94013900 |



### BESCHREIBUNG

Die höhenverstellbaren Industrie-Stehhilfen von Bimos entlasten die Wirbelsäule und passen sich durch die umfangreiche Auswahl an Fußvarianten an nahezu jeden Steharbeitsplatz und seine Anforderungen an.

- als Hocker und Stehhilfe nutzbar
- Gasfeder-Sitzhöhenverstellung von 510 bis 780 mm
- Kunststoff-Fußkreuz mit großflächigen Bodengleitern und Fußring
- Sitzfläche aus PU-Schaum schwarz mit integrierter Rückenstütze
- Gewicht 10,0 kg
- L x B x H 300 x 660 x 680 mm

### PRODUKTDDETAILS

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr.            | WL40305                  |
| Modell                 | 9419-2000                |
| Modelllinie            | Stehhilfe                |
| Hersteller             | BIMOS                    |
| Hersteller-Artikel-Nr. | 9419-2000                |
| Abmessungen (LxBxH)    | 300 mm x 660 mm x 680 mm |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Verkaufseinheit      | Stück          |
| Herstellerfarbangabe | schwarz        |
| Material Gestell     | Kunststoff     |
| Eigengewicht         | 10 kg          |
| Ausprägung Stuhl     | Gleiter        |
| Farbe Hockergestell  | schwarz        |
| Polsterfarbe         | schwarz        |
| Polstermaterial      | Integralschaum |
| Fünffußkreuz         | ja             |
| Sitzhöhenverstellung | 510 bis 780 mm |
| ESD gerecht          | nein           |