

ESD Schlauchverbindung für Absaugung, 90 mm - JBC FAE030

Artikel-Nr. WL41428

Hersteller JBC

ESD gerechte Schlauchverbindung, die Flex-Arm und Absaugschlauch am Arbeitsplatz zusammenführt und bis zu vier Ablageständer bedient. Wird das Handstück zurückgelegt, schließt das Ventil im Arbeitsbereich und das Ständerventil öffnet zur automatischen Rauchabsaugung. Anschluss mit 90 mm Durchmesser.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**Gewicht **0.1 kg**

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die Schlauchverbindung FAE030 verbindet Flex-Arm und Absaugschlauch der JBC Lötrauchabsaugung und steuert den Luftstrom bedarfsgerecht: Legt der Anwender das Handstück in den Ablageständer, schließt das Ventil im Arbeitsbereich und das Ständerventil öffnet, um die Dämpfe abzusaugen.

VORTEILE

- ESD gerechte Ausführung für den Einsatz an Elektronikarbeitsplätzen
- Automatische Ventilumschaltung zwischen Arbeitsbereich und Ablageständer
- Anschluss für bis zu vier Ständer an einer Absaugung
- Anschlussdurchmesser 90 mm für die JBC Flex-Arm-Absaugung

ANWENDUNGEN

Zentrale Zusammenführung der Lötrauchabsaugung an Arbeitsplätzen mit mehreren JBC Ablageständern in Reparatur, Prototyping und Serienlötung.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Verbindet Flex-Arm und Absaugschlauch, inklusive Kappen 0019101. Lieferumfang: 1x Ansaugstutzen inkl. Kappen, 2x O-Ringe, 9x Schrauben, 3x Unterlegscheiben, 3x Muttern und 1x Bedienungsanleitung.

ESD gerecht, geeignet für Arbeitsplätze gemäß IEC 61340-5-1. Hergestellt in Spanien.