

## Saugspalte 100 mm DN50 weiß - Alsident 1-5010-5

Artikel-Nr. WL41682

Hersteller Alsident

Eine enge, ortsfeste Emissionsquelle wird von einer großen Haube nur mit viel Luftmenge erfasst. Diese Saugspalte mit 100 mm Breite und 50 mm Rohrdurchmesser zieht die Luft konzentriert an der Quelle ab, das innere Verteilerrohr sorgt für gleichmäßige Absaugung über die ganze Spaltbreite. Eloxiertes Aluminium und chemisch beständiges Polypropylen machen sie auch bei Lösemitteldämpfen dauerhaft.

### TECHNISCHE DATEN

|         |        |
|---------|--------|
| Farbe   | Weiß   |
| Gewicht | 0.1 kg |



### NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

### BESCHREIBUNG

Für Lötplätze, Dosierstationen und Laborprozesse mit schmaler, gleichbleibender Emissionsquelle liefert eine Saugspalte deutlich mehr Erfassung je m<sup>3</sup> Luftmenge als eine flächige Haube. Diese Ausführung mit 100 mm Breite passt an Absaugarme des Alsident Systems 50 mit 50 mm Rohrdurchmesser.

### VORTEILE

- Saugspalt für konzentrierte Verunreinigungsquellen, hohe Erfassungsgeschwindigkeit unmittelbar am Entstehungsort
- Inneres Verteilerrohr für gleichmäßige Absaugung über die gesamte Breite von 100 mm
- Rohr und Saugspalt aus eloxiertem Aluminium mit 10µ Schichtdicke
- Alternativ stoßfestes, chemisch beständiges Polypropylen, geeignet auch bei Lösemitteldämpfen
- Direkter Anschluss DN50 ohne Adapter

### ANWENDUNGEN

Typische Plätze sind Handlöt- und Reworkstationen, Klebe- und Dosierstationen, Reinigungsarbeiten

mit Isopropanol sowie Prüf- und Laborarbeitsplätze mit fest positionierter Quelle.

## **KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG**

Passend für Alsident Absaugarme des Systems 50 mit 50 mm Rohrdurchmesser. Geliefert wird eine Saugspalte je Verkaufseinheit ohne Absaugarm. Für ESD-Schutzbereiche ist die leitfähige schwarze Ausführung vorgesehen.