

Waldmann Systemleuchte TAMETO - SAHQ 88 D, Montage oben/fest, durchverdrahtet

Artikel-Nr. WL41841

Hersteller Waldmann

Systemleuchte TAMETO - SAHQ 88 D, Montage oben/fest,
durchverdrahtet

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



BESCHREIBUNG

Die Systemleuchte Tameto von Waldmann überzeugt auf vielen Ebenen: Wartungsfreie LED-Technologie, äußerst homogenes, blend- und flickerfreies Licht sowie Lichtaustritt mit Kegelprismenstruktur zur perfekten Entblendung. Die Tameto Systemleuchte gibt es in verschiedenen Längenausführungen für unterschiedliche Tischbreiten und Lichtbedarfe für die Ausrüstung des perfekten Industriearbeitsplatzes. Das robuste Aluminiumgehäuse und die geschlossene Bauart schützen das Innere der Systemleuchte und Arbeitsfläche vor Verunreinigungen.

- Betriebsgerät: Elektronisches Vorschaltgerät
- Anschlusswerte: 220-240 V, 50/60 Hz
- Leuchtenlichtstrom: 3200 lm
- Leuchtenlichtsausbeute: ca. 87 lm/W
- Lichtfarbe: neutralweiß
- Farbwiedergabe (Ra): >80
- Entblendung: Kegelprismenblende
- Technik: schaltbar
- Bedienung: Wippschalter
- Netzanschlussleitung: ca. 0,3 m; Verbindungsdose, Verbindungsstecker GST 18i3S
- Befestigung: Anschraubflasche
- Länge: 1256 mm

- Besonderheit: durchverdrahtet
- Em: 1071 lx, Emax: 1448 lx, Emin: 659 lx

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL41841
Modell	SAHQ 88 D
Hersteller	WALDMANN
Hersteller-Artikel-Nr.	112979000-00555694
Länge	1300 mm
Breite	220 mm
Tiefe	120 mm
Verkaufseinheit	Stück
Leuchten- oder Lupentyp	Systemleuchte
Leuchtlichtstrom	3200 lm
Anschlusswerte	220-240 V; 50/60 Hz
Farbtemperatur	4000 °K
Leistung	33 W
Bestückung	LED, Energieeffizienzklasse A+
Befestigung	Deckenmontage
Gehäusefarbe	Aluminium/Kunststoff, eloxiert, aluminiumfarben (farblos eloxiert)
Schutzklasse	1
Schutzart	20 IP
ESD gerecht	nein