

Knipex 78 61 140. Electronic-Super-Knips XL, Seitenschneider, fein, Glasfaser, 140 mm

Artikel-Nr. WL42004

Hersteller Knipex

Electronic-Super-Knips XL, Seitenschneider, fein, Glasfaser, 140 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 9654

BESCHREIBUNG

Electronic Super Knips® XL Zusätzliche 15 mm längere Version: höhere Stabilität, höhere Schneidleistung. Präzisionsgeschliffene Schneiden ohne Facette für präzises und flächengleiches Durchtrennen feinsten Drähte, z. B. bei Elektronik und Feinmechanik. Exakt geformte Spitzen schneiden auch anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm. Mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung für komfortables, ergonomisches und schnelles Arbeiten durch automatisches Öffnen und angenehme Schenkelweite. Extrem leichter Gang für ermüdungsarmes Arbeiten durch präzises Gelenk mit Edelstahlknie. Hoch belastbar, gefertigt aus brüniertem Spezial-Werkzeugstahl, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf 64 HRC. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,4mm - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,2 - 2,1mm - Backenlänge (B): 12,3mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 9,2mm - Kopfbreite (A): 15,7mm

- Präzisionsgeschliffene Schneiden ohne Facette für präzises und flächengleiches Durchtrennen feinsten Drähte, z. B. bei Elektronik und Feinmechanik
- Exakt geformte Spitzen schneiden auch anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm
- Mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung für komfortables, ergonomisches und schnelles Arbeiten durch automatisches Öffnen und angenehme Schenkelweite
- Extrem leichter Gang für ermüdungsarmes Arbeiten durch präzises Gelenk mit Edelstahlknie

Länge	142 mm
Breite	83 mm
Höhe	14 mm
Länge mit Verpackung	213 mm
Breite mit Verpackung	75 mm
Höhe mit Verpackung	49 mm
Volumen mit Verpackung	0,783 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN ISO 9654
Produktserie	Electronic-Super-Knips®
RoHS konform	nein
Oberfläche	brüniert
VDE	nein
Schnittform	ohne Wate
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	140 mm
Art Seitenschneider	Seitenschneider
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Schneidwert Drahtdurchmesser mittel	1,4 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser weich	2,1 mm
Zangenart	Schneidzange