

## ESD-Spiralkabel, 2 MOhm, 3/10 mm Druckknopf, 1,8 m, schwarz - Safeguard WL42078

Artikel-Nr. WL42078

Hersteller Safeguard

ESD-Erdungskabel zur Personenerdung in der EPA. Druckknopf 3 mm am Handgelenkband, 10 mm zur Erdungsbuchse, ausgezogen bis 1,8 m. Integrierter Sicherheitswiderstand von 2 MOhm.

### TECHNISCHE DATEN

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Ausführungsklasse | ESD (antistatisch) |
| Farbe             | Schwarz            |
| Gewicht           | 0.1 kg             |
| Norm              | IEC 61340-5-1      |
| Verkaufseinheit   | 1 Stück            |



### NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

### BESCHREIBUNG

Das ESD-Spiralkabel verbindet ein ESD-Handgelenkband mit dem Erdungspunkt der Arbeitsplatzmatte oder der Erdungssammelschiene und leitet Aufladungen kontrolliert ab. Es eignet sich für die personenbezogene Erdung in der EPA nach IEC 61340-5-1.

### VORTEILE

- Integrierter Sicherheitswiderstand von 2 MOhm begrenzt den Ableitstrom
- Kompakte Ausführung mit 1,8 m Reichweite
- Druckknopf 3 mm für das Handgelenkband und 10 mm für die Erdungsseite

### ANWENDUNG

Für Montage, Prüfung und Reparatur elektronischer Baugruppen am ESD-Arbeitsplatz.

### NORMEN UND KONFORMITÄT

Geeignet für die Erdung nach IEC 61340-5-1, geprüft nach BGI 818:2001.