

## Waldmann Gestängeleuchte ROCIA.focus, RFJ 600/850/S - 10° Spot

Artikel-Nr. WL42262

Hersteller Waldmann

Gestängeleuchte ROCIA.focus, RFJ 600/850/S - 10° Spot

### TECHNISCHE DATEN

Gewicht

**0.1 kg**

### BESCHREIBUNG

Wartungsfreie LED-Technologie. Starke High Power LEDs für maximales Licht. Mit eng abstrahlender Lichtcharakteristik. Robustes Gehäuse aus Aluminium mit massiver Sicherheitsglasblende. Viton-Dichtung für eine hohe Schutzart. Chemisch beständig gegenüber vielen Medien wie Ölen oder Kühlschmierstoffen. Exakt einstellbarer Gelenkkopf. Direkter Anschluss an Maschinenspannung.

- Direkter Anschluss an Maschinenspannung
- ohne Betriebsgerät
- Anschlusswerte: 12-28 V; AC und 12-40 V; DC
- Leuchtenlichtstrom: ca. 600 lm
- Leuchtenlichtausbeute: ca. 75lm/W
- Lichtverteilung: direkt, engstrahlend
- Lichtfarbe: neutralweiß
- Farbwiedergabe (Ra): >80
- Entblendung: Optik
- Technik: schaltbar
- Bedienung: extern
- Lampenabdeckung: Glasblende
- Gelenkentlastung: Friktion
- Netzanschlussleitung: ca. 3,7 m, mit freien Litzen-/Leitungsenden
- Befestigung: Anschraubflansch; Sockel, Magnetfuß (Zubehör), Wandwinkel (Zubehör)

- Zubehör: Vorschaltgerät
- Besonderheit: Spot mit 10°-Abstrahlwinkel
- Em: 5088 lx, Emax: 30053 lx, Emin: 682 lx (Messabstand 50 cm)

## PRODUKTDDETAILS

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Artikel-Nr.             | WL42262                             |
| Modell                  | ROCIA.focus                         |
| Hersteller              | WALDMANN                            |
| Hersteller-Artikel-Nr.  | 113185000-00668613                  |
| Länge                   | 350 mm                              |
| Breite                  | 200 mm                              |
| Tiefe                   | 120 mm                              |
| Verkaufseinheit         | Stück                               |
| Leuchten- oder Lupentyp | Gelenkkopfleuchte                   |
| Leuchtlichtstrom        | 600 lm                              |
| Anschlusswerte          | 12-28 V; AC und 12-40 V; DC         |
| Dimmbar                 | nein                                |
| Farbtemperatur          | 5000 °K                             |
| Leistung                | 8 W                                 |
| Bestückung              | LED Energieeffizienzklasse A+       |
| Befestigung             | Standfuß, Tischmontage, Wandmontage |
| Gehäusefarbe            | Aluminium, eloxiert, schwarz        |
| Schutzklasse            | 3                                   |
| Schutzart               | 67 IP                               |
| ESD gerecht             | nein                                |