

Thermaltronics AF-KIT-1M. Lötstation mit Zinnzuführung für TMT-9000S

Artikel-Nr. WL42271

Hersteller Thermaltronics

Lötstation mit Zinnzuführung für TMT-9000S

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Leistung	40 W
Temperatur (max.)	bis 500 °C
Temperaturbereich	325-475 °C



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

- einhändige Bedienung während der Lötanwendungen
- einstellbare Geschwindigkeit, Vorschublänge
- einstellbarer Rückzug
- Schrittmotor für präzise Steuerung und höhere Effizienz
- Eingangsspannung: 100-240 VAC
- Ausgangsspannung: 18VDC, 2A, 2A
- Lötzusatzzeit 0 - 3 Sekunden
- Lötzinnvorschubgeschwindigkeit 0 - 14mm/sec.
- Lötzusatzmenge 0 - 14mm/sec.
- Löt rücklaufmenge 0 - 14mm/sec.
- Lötzufuhrmodus einzeln / kontinuierlich
- Verwendbarer Lötdurchmesser 0,6 / 0,65 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 mm

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr. WL42271

Modell AF-KIT-1M

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Hersteller	THERMALTRONICS
Hersteller-Artikel-Nr.	AF-KIT-1M
Abmessungen (LxBxH)	130 mm x 150 mm x 165 mm
Lieferumfang	TMT-AF100 Automatische Lötzuführung AF-NOZ-1 Düsen-Paket AF-HPK-1 Handstück für Nachrückung AF-PEDAL-1 Automatischer Vorschubschalter SHP-1 ESD Löthandstück
Verkaufseinheit	Stück
Frequenz	50/60 Hz
Stationstyp	Lötstation