

## Waldmann Gestängeleuchte ROCIA.focus, RFD 600/850/D - 40° Flood

Artikel-Nr. WL42291

Hersteller Waldmann

Gestängeleuchte ROCIA.focus, RFD 600/850/D - 40° Flood

### TECHNISCHE DATEN

Gewicht

**0.1 kg**

### BESCHREIBUNG

Wartungsfreie LED-Technologie. Starke High Power LEDs für maximales Licht. Mit breit abstrahlender Lichtcharakteristik. Stufenlose und flickerfreie Dimmung (zuschaltbar). Robustes Gehäuse aus Aluminium mit massiver Sicherheitsglasblende. Viton-Dichtung für eine hohe Schutzart. Chemisch beständig gegenüber vielen Medien wie Ölen oder Kühlschmierstoffen. Exakt einstellbares Gestänge. Anschluss an Netzspannung.

- Betriebsgerät: Elektronisches Vorschaltgerät im Gehäuse
- Anschlusswerte: 100-240 V; 50/60 Hz
- Leuchtenlichtstrom: ca. 600 lm
- Leuchtenlichtausbeute: ca. 66 lm/W
- Lichtverteilung: direkt, breitstrahlend
- Farbwiedergabe (Ra): >80
- Entblendung: Optik
- Bedienung: Drucktaster
- Lampenabdeckung: Glasblende
- Gelenkentlastung: Feder
- Netzanschlussleitung: ca. 3 m; Netzstecker CEE 7/VII
- Befestigung: Anschraubflansch; Sockel, Tischklemme (Zubehör), Wandwinkel (Zubehör)
- Besonderheiten: Flood mit 40°-Abstrahlwinkel
- Em: 3255 lx, Emax: 5600 lx, Emin: 1138 lx (Messabstand 50 cm)

## PRODUKTDDETAILS

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Artikel-Nr.             | WL42291                             |
| Modell                  | ROCIA.focus RFD600/850/D            |
| Hersteller              | WALDMANN                            |
| Hersteller-Artikel-Nr.  | 113181000-00680167                  |
| Länge                   | 710 mm                              |
| Breite                  | 300 mm                              |
| Tiefe                   | 105 mm                              |
| Verkaufseinheit         | Stück                               |
| Leuchten- oder Lupentyp | Gestängeleuchte                     |
| Leuchtlichtstrom        | 600 lm                              |
| Anschlusswerte          | 100-240 V, 50/60 Hz                 |
| Dimmbar                 | ja                                  |
| Farbtemperatur          | 5000 °K                             |
| Leistung                | 9 W                                 |
| Bestückung              | LED Energieeffizienzklasse A+       |
| Befestigung             | Standfuß, Tischmontage, Wandmontage |
| Gehäusefarbe            | Aluminium, eloxiert, schwarz        |
| Schutzklasse            | 1                                   |
| Schutzart               | 65 IP                               |
| ESD gerecht             | nein                                |