

ESD Absaugarm mit montierter Düse 50 mm für WLA 250 - Donaldson Bofa A1020331

Artikel-Nr. WL42380

Hersteller Donaldson Bofa

Der ableitfähige Absaugarm A1020331 mit vormontierter Düse und 50 mm Anschlussdurchmesser erfasst Löt Rauch direkt an der Entstehungsstelle und bleibt dort stehen, wo er positioniert wird. Die ESD-gerechte Ausführung verhindert elektrostatische Aufladung über dem Baugruppenträger. Passend für das Absauggerät Weidinger WLA 250.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**Gewicht **0.1 kg**Positionserkennung **Nein**

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Ein Absaugarm nützt nur so viel, wie er Rauch an der Lötstelle erfasst, statt ihn am Kopf des Bedieners vorbeizuziehen. Der A1020331 ist gelenkig geführt, hält seine Position ohne Nachjustieren und kommt mit bereits montierter Düse. Mit 50 mm Anschlussdurchmesser passt er direkt an das Weidinger WLA 250.

VORTEILE

- ESD gerecht ausgeführt, kein Aufladungsrisiko über empfindlichen Baugruppen
- Düse bereits montiert, sofort einsatzbereit ohne Zusatzteile
- Anschlussdurchmesser 50 mm, direkte Kopplung an das WLA 250
- Gelenkarm bleibt in der eingestellten Position und lässt beide Hände frei
- Erfassung unmittelbar an der Lötstelle statt Verdünnung im Raum

ANWENDUNGEN

Eingesetzt wird der Arm an Handlötplätzen, Reparatur- und Reworkplätzen der Elektronikfertigung sowie an Klebe- und Dosierstationen mit Aerosolbildung. Die ESD-gerechte Ausführung ist

Voraussetzung überall dort, wo an elektrostatisch gefährdeten Bauelementen gearbeitet wird.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Vorgesehen für das Absauggerät Weidinger WLA 250. Geliefert wird ein Absaugarm A1020331 mit montierter Düse. Filter und Absauggerät sind separat zu bestellen.

Die ESD-gerechte Ausführung unterstützt den Betrieb an EPA-Arbeitsplätzen nach IEC 61340-5-1.