

JBC RBA-A. Lötkopf für automatisierte Lötprozesse

Artikel-Nr. WL42700

Hersteller JBC

Lötkopf für automatisierte Lötprozesse

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg



BESCHREIBUNG

- für den Einsatz in automatisierten Lötprozessen und zur Aufnahme von JBC-Komponenten wie dem Solder Feeder SFT mit Guide Kit GSFR und dem Lötkolben TR konzipiert
- kann auch mit Rauchabsaugung sowie einer Kamera zur Überwachung des Lötprozesses kombiniert werden
- ermöglicht zwei unabhängige automatische Bewegungen durch pneumatische Aktionen:
- Bewegung der Hubeinheit: integrierte pneumatische Hubeinheit ermöglicht eine schnelle Z-Achsen-Bewegung in und aus der Lötposition. Die Hubeinheit verfügt über einen federbelasteten Pufferhub von 5 mm, um mögliche Kollisionen abzumildern
- Bewegung des Düsenaktuators: Düsensteuerung ermöglicht eine Bewegung des Dosierschlauchs um bis zu 90° in die und aus der Zuführposition, um die Reinigung der Spitze mit dem CLMR-Spitzenreiniger zu erleichtern

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL42700
Modell	RBA-A
Hersteller	JBC
Hersteller-Artikel-Nr.	RBA-A
Verkaufseinheit	Stück