

JBC UCR245-5A. Versorgungseinheit 245

Artikel-Nr. WL42701

Hersteller JBC

Versorgungseinheit 245

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**Leistung **150 W**Temperatur (max.) **bis 450 °C**Temperaturbereich **90-450 °C**

BESCHREIBUNG

- für automatisierte Lötprozesse mit Standardanforderungen
- Steuerbox UCR245 verwaltet die neu entwickelten LötKolben TR245 und TRA245 und arbeitet mit den Spitzen R245.
- Um die Kommunikation zwischen der UCR Control Box und einem Roboter (PC oder PLC) herzustellen, laden Sie das Kommunikationsprotokoll für UCR unter www.jbctools.com/jbcsoftware.html herunter.
- Mehr als 40 Befehle helfen bei der Steuerung von Arbeitsparametern wie Temperatur, Sleep, Hibernation und Control Box-Status. Außerdem können Informationen über Fehler und Stundenzähler abgerufen werden.
- Um die UCR245 Control Box in Ihren automatisierten Lötprozess zu integrieren, stellt JBC die Löteinheit HA245A-5B für allgemeine Lötzwecke zur Verfügung, die einfach in bestehende Roboter installiert werden kann.
- Wählbare Temperatur: 90 bis 450°C
- Potentialausgleich: BNE/EOS
- ESD sicher
- Widerstand Spitze-Erde: <2 Ohm
- Spitzenleistung: 160 W - 21 V
- Umgebungstemperatur: 10 bis 40 °C
- Konnektivität: Tool-Anschluss: M16-8pins / Serielle Kommunikation: M8-5pins

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL42701
Modell	UCR245-5A
Hersteller	JBC
Hersteller-Artikel-Nr.	UCR245-5A
Verkaufseinheit	Stück