

# Alsident 100-9065-3-5. Absaugarm System DN100 für Deckenmontage, 3 Gelenke, 1710 mm, weiß

**Artikel-Nr.** WL42808 **Hersteller** Alsident**Hersteller-Nr.** 100-9065-3-5

Absaugarm System DN100 für Deckenmontage, 3 Gelenke, 1710 mm, weiß

## TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	<b>Originalprodukt</b>
Artikelzustand	<b>Neu</b>
Farbe	<b>Weiß</b>
Gewicht	<b>0.1 kg</b>



## BESCHREIBUNG

Das Absaugsystem Alsident DN 100 ist besonders für größere Schadstoffmengen oder größere Erfassungsaufgaben geeignet. Die Rohre haben einen Durchmesser von 100 mm und die empfohlene Luftmenge für die Absaugung beträgt zwischen 140 m<sup>3</sup>/h und 400 m<sup>3</sup>/h.

- mit 1 Gasdruckfeder
- Wartungsfreie O-Ringe aus Polyethylen (PE)
- Integrierte Drosselklappe, die in offener Position aus dem Luftstrom ist, um die maximale Durchströmung zu gewährleisten
- Gewindestangen, Federn und Fingerschrauben aus säurefestem Edelstahl (AISI 316L)
- Säurefeste POP® Niete zur erhöhten Haltbarkeit selbst beim Einsatz im aggressiven Umfeld
- Schutzgitter (Zubehör) zur Verhinderung des Einsaugens von Fremdkörpern
- Komponenten RoHS konform

## Produktdetails

Artikel-Nr.	WL42808
Modell	100-9065-3-5
Hersteller	ALSIDENT
Hersteller-Artikel-Nr.	100-9065-3-5
Verkaufseinheit	Stück

Material	Rohre aus eloxiertem Aluminium – Schichtdicke 10µ, Gelenke aus stoßfestem, chemisch beständigem Polypropylen (PP)
Produktserie	Alsident System 100 AL
Gelenkfarbe	weiß
Montageart	Deckenmontage
Luftmenge Absaugarm	140–400 m <sup>3</sup> /h
Reichweite	1710 mm
Rohrdurchmesser	100 mm
Anzahl Gelenke	3
ESD gerecht	nein