

Cab 8936800520. Nutzentrenner Maestro 4S/450, Alu Set-Up, Trennlänge bis 450 mm

Artikel-Nr. WL43743

Hersteller cab

Nutzentrenner MAESTRO 4S/450, Alu Set-Up, Trennlänge bis 450 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



BESCHREIBUNG

Der Messerabstand wird am Bedienfeld eingegeben und motorisch eingestellt.

Es können bis zu 9 Programm eingestellt werden.

Die Trennlänge wird stufenlos über Endschalter eingestellt.

Zur vorbeugenden Wartung der messer wird die Schnittleistung angezeigt.

Beim einmaligen Überfahren der Ritznut können durch Zug- und Druckspannungen empfindliche Bauteile, die nahe an der Ritznut angeordnet sind, beschädigt werden. Bereits das zweimalige Überfahren der Ritznut bei motorischem Nachstellen des Messerabstandes minimiert die Spannungen erheblich. Die Qualität der bestückten Leiterplatten wird wesentlich verbessert.

- Trennprinzip: Bestückungsseite Rollmesser, Lötseite Linearmesser
- Trennvorgang: wegoptimiert, Motorantrieb
- Trenngeschwindigkeit: 300, 500 mm/s, umschaltbar
- Materialien: Aluminium
- Bauteilhöhe: Bestückungsseite/Lötseite bis 34 mm
- Trennlänge: 450 mm
- Ablagetisch Tiefe 200 mm
- Start: Fahrt auf Position
- 9 Programme
- Trennschritte 1-5
- Messerabstand 0,9 - 0,05 mm

- Schlüsseltaste: Programmwahl entriegeln
- Anzeige Schnittleistung: bis 99 km
- DEL: Rücksetzen der Schritte
- Netzschalter: EIN/AUS
- Fußschalter: START Trennvorgang
- Sicherheitsschalter: Not-Halt
- Spannung: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Emmissionsschalldruckpegel: LpA <70 dB (A)
- B x T x H: 702 x 434 x 425 mm
- Gewicht: 38 kg
- Zulassungen CE, FCC Class A

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL43743
Modell	MAESTRO 4S - 450 ALU
Modelllinie	MAESTRO 4S
Hersteller	CAB
Hersteller-Artikel-Nr.	8936800.520
Lieferumfang	Nutzentrenner Netzkabel Typ E+F, Länge 1,8 m Fußschalter Sechskantschlüssel 2 mm Auflagetisch inklusive Montageset Messeinrichtung Bedienungsanleitung DE/EN
Verkaufseinheit	Stück
ESD gerecht	nein