

Nano Löt- und Entlötstation mit Pinzette AN115-A und Griff NT115-A, 230 V - JBC NASE-2C

Artikel-Nr. WL44267
Hersteller JBC

Nano-Station für die Rework kleinster SMT-Bauteile mit zwei Werkzeugen, der verstellbaren Nano-Pinzette AN115-A zum Entlöten und dem Nano-Griff NT115-A zum Löten. Der kurze Abstand von Spitze zu Griff gibt auch unter dem Mikroskop volle Kontrolle. Arbeitet mit der Spitzenserie C115 bei 14 W pro Werkzeug.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Leistung	150 W
Positionserkennung	Nein
Temperatur (max.)	bis 450 °C
Temperaturbereich	90-450 °C
Zertifikat	IEC 61340-5-1



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Wer kleinste SMT-Bauteile bestücken und wieder entnehmen muss, braucht ein Werkzeug mit sehr kurzem Abstand von Spitze zu Griff. Die NASE-2C kombiniert dafür die verstellbare Nano-Pinzette AN115-A zum Entlöten mit dem Nano-Griff NT115-A zum Löten und liefert 14 W pro Werkzeug für einen Temperaturbereich von 90-450 °C.

VORTEILE

- Zwei Werkzeuge an einem NAE-Steuergerät für Löten und Entlöten in einem Arbeitsgang
- Kurzer Abstand von Spitze zu Griff für maximale Kontrolle auch unter dem Mikroskop
- 14 W pro Werkzeug und ein Spitze-Erde-Widerstand unter 2 Ohm für sicheres ESD-Arbeiten
- Arbeitet mit der Spitzenserie C115, ein umfangreicher Spitzensatz liegt bei
- P-405 Pedal für die Bedienung der Pinzette ohne die Hände von der Baugruppe zu nehmen

ANWENDUNGEN

Löten und Entlöten kleinster SMT-Bauteile in Labor, Prototyping und Rework, besonders bei der Arbeit unter dem Mikroskop.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Arbeitet mit der Spitzenserie C115. Lieferumfang: 1 NAE Steuergerät, 1 verstellbare Nano-Pinzette AN115-A, 1 Nano-Griff NT115-A, die Spitzen C115101 konisch Ø 0,1, C115103 kegelförmig Ø 0,3, 2x C115105 kegelförmig gebogen Ø 0,3, C115107 kegelförmig Ø 0,8, C115112 Messer 2,5x0,3, 2x C115113 Meißel 1x0,3 sowie 1 Pedal P-405.

Spitze-Erde-Widerstand unter 2 Ohm für Arbeitsplätze gemäß IEC 61340-5-1. Hergestellt in Spanien.