

ESD Kapton-/Polyimid-Band, 15 mm/33 m

Artikel-Nr. WL44534

Hersteller A1-ESD

ESD Kapton-/Polyimid-Band, 15 mm/33 m

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**Gewicht **0.1 kg**

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Polyimid-Klebeband ist hochtemperaturbeständig und dient als Abdeckband zum Schutz von Kontaktflächen auf Leiterplatten während des Wellenlötprozesses.

- Lotabdeckung
- Temperatur kurzfristig bis 300°
- Rolle Kern Ø 76 mm
- rückstandsfrei entfernbar
- Material: dissipativ
- Chemikalienbeständigkeit
- schützt Kontaktflächen in der Lötwell
- Farbe: Bernstein

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL44534
Modell	885115
Hersteller	SafeGuard ESD

Länge	33 m
Breite	15 mm
Verkaufseinheit	Rolle
Inhaltseinheit	33 m
Material	Polyimid
typischer Ableitwiderstand	$10^6 - 10^8 \text{ Ohm}$
Folienstärke	0,06 mm