

Lötrauchabsauggerät T1 Einzelplatz unter 48 dBA mit HEPA-Filter - Donaldson Bofa 30766580-1213

Artikel-Nr. WL44643

Hersteller Donaldson Bofa

Kompaktes Absauggerät für die Einzelspitzenabsaugung an einem Handlötplatz, mit unter 48 dBA das leiseste Gerät seiner Klasse. Der F7-Vorfilter nimmt grobe Partikel auf und der HEPA-Filter scheidet 99,997 Prozent bei 0,3 Mikrometer ab. Die Stellfläche von 171 mm x 171 mm passt neben jede Lötstation.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 1822

BESCHREIBUNG

An einem einzelnen Handlötplatz zählt jeder Zentimeter Tischfläche und jedes Dezibel. Das T1 saugt den Lötrauch direkt an der Lötspitze ab, arbeitet mit unter 48 dBA und braucht dabei nur 171 mm x 171 mm Stellfläche bei 250 mm Höhe.

VORTEILE

- Einzelspitzenabsaugung, erfasst den Rauch unmittelbar an der Lötstelle statt im Raum
- Schallpegel unter 48 dBA, dadurch dauerhafter Betrieb am besetzten Arbeitsplatz möglich
- F7-Vorfilter mit 85 Prozent bei 0,8 Mikrometer schützt den nachgeschalteten HEPA-Filter
- HEPA-Filter mit 99,997 Prozent bei 0,3 Mikrometer für lötrauchtypische Feinpartikel
- Pulverbeschichtetes Gehäuse mit sehr kleiner Grundfläche von 171 mm x 171 mm

ANWENDUNGEN

Handlöten und Nacharbeit an einzelnen Arbeitsplätzen, Reparatur und Musterbau in der Elektronik, Labor- und Schulungsplätze mit geringem Rauchaufkommen.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Einzelplatzgerät für eine Erfassungsstelle, geliefert mit eingesetztem F7-Vorfilter und HEPA-Filter. Absaugschlauch und Erfassungselement wie Spitzenabsaugung oder Trichter werden passend zum Lötkolben separat gewählt.

Die Abscheidegrade des Vorfilters und des HEPA-Filters sind nach EN 1822 angegeben.