

Zusatzhalter für zweite Lötdrahtrolle bis 2,5 kg, ESD gerecht - Piergiacomì DS-2500AB

Artikel-Nr. **WL44919**Hersteller **Piergiacomì**

Wer an einem Lötplatz zwei Lotdurchmesser oder zwei Legierungen im Wechsel verarbeitet, muss sonst ständig die Spule tauschen. Der Zusatzhalter DS-2500AB rüstet den Abroller DS-2500 auf eine zweite Rolle bis 2,5 kg um. Er ist ESD gerecht ausgeführt und wird leer geliefert.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Positionserkennung	Nein



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Ein Lötplatz mit nur einer Spule zwingt bei jedem Wechsel von Drahtdurchmesser oder Legierung zum Umrüsten. Der Piergiacomì DS-2500AB ergänzt den Lötzinnabroller um eine zweite Aufnahme für Rollen bis 2,5 kg, sodass beide Drähte parallel bereitstehen.

VORTEILE

- Zweite Lötdrahtspule direkt am Arbeitsplatz, kein Umrüsten beim Wechsel des Durchmessers
- Geeignet für Rollen bis 2,5 kg, Rollenlänge 100 mm und Durchmesser über 15 mm
- ESD gerechte Ausführung für Arbeitsplätze in EPA-Bereichen
- Auf der Rückseite des Spenders lassen sich weiterhin Handwerkzeuge wie Lötpumpe, Pinzette, Zange oder Schraubendreher einsetzen

ANWENDUNGEN

Handlötplätze, an denen zwei Lotdrähte parallel gebraucht werden, etwa dünner Draht für SMD-Nacharbeit und stärkerer Draht für Durchsteckmontage, sowie Reparatur- und Serviceplätze mit wechselnden Legierungen.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Aufsatz für den Piergiacomini Lötzinnabroller DS-2500. Aufnahme für handelsübliche Lötendrahtspulen bis 2,5 kg mit einer Länge von 100 mm und einem Durchmesser über 15 mm. Lieferumfang: ein Zusatzhalter, leer, ohne Lötendraht und ohne Abroller.

Die ESD gerechte Ausführung eignet sich für den Einsatz in EPA-Bereichen nach IEC 61340-5-1.