

Absaugarm DN75, 3 Gelenke, 550 mm, 80-180 m³/h, silber/rot, Wand- /Deckenmontage - Alsident 75-3535-3-4

Artikel-Nr. WL45161

Hersteller Alsident

Gelenkarm DN75 mit 550 mm Reichweite und drei Gelenken für Wand- und Deckenmontage. Empfohlene Luftmenge 80 bis 180 m³/h, werkzeuglos zerlegbar zur Reinigung.

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Silber
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Dänemark
Zolltarifnummer	84219990

Kein Produktbild

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Der Absaugarm DN75 aus dem Alsident System 75 erfasst Dämpfe, Rauch und Stäube direkt an der Quelle. Mit 550 mm Reichweite, drei Gelenken und einer empfohlenen Luftmenge von 80 bis 180 m³/h eignet er sich für kompakte Arbeitsplätze und lässt sich sowohl an der Wand als auch an der Decke montieren.

VORTEILE

- Reichweite 550 mm und drei Gelenke für freie Positionierung des Erfassungspunkts
- Empfohlene Luftmenge 80 bis 180 m³/h bei Rohrdurchmesser 75 mm
- Integrierte Drosselklappe, in offener Position aus dem Luftstrom für maximale Durchströmung
- Werkzeuglose Zerlegung zur einfachen Reinigung
- Wartungsfreie O-Ringe sowie Gewindestangen, Federn und Fingerschrauben aus säurefestem Edelstahl AISI 316L
- Säurefeste POP-Niete für hohe Haltbarkeit auch im aggressiven Umfeld

ANWENDUNGEN

Punktabsaugung an Arbeitsplätzen in Laboren, in der Lasertechnik, in der chemischen und pharmazeutischen Industrie sowie in Schulfachräumen.

KOMPATIBILITÄT UND ZUBEHÖR

Passend für Hauben und Schutzgitter des Alsident System 75 sowie Wand- und Deckenkonsolen DN75.

Komponenten RoHS-konform.