

ESD Klettband 20 mm, schwarz, mit Schlaufen (Flauschseite) - Safeguard

Artikel-Nr. WL45290

Hersteller Safeguard

Ableitfähiges ESD-Klettband mit 20 mm Breite in Schwarz, Schlaufenseite. Zur ESD-gerechten Befestigung und Kabelführung ohne unkontrollierte Aufladung. Verkauf pro Meter.

Kein Produktbild

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Breite	20
Farbe	Schwarz
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	Meterware

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Das ESD Klettband mit Schlaufen bildet die Schlaufenseite einer ableitfähigen Klettverbindung. Es dient zur ESD-gerechten Befestigung, Kabelbündelung und Halterung am Arbeitsplatz, ohne statische Aufladung aufzubauen.

VORTEILE

- Ableitfähiges Klettband zur Vermeidung statischer Aufladung
- Schlaufenseite, kombinierbar mit der Hakenseite (WL45265)
- Wiederverwendbare, schnell lösbare Befestigung

ANWENDUNG

Kabelmanagement und Befestigung im ESD-Bereich, in Verbindung mit der Hakenseite.

NORMEN UND KONFORMITÄT

ESD-gerecht gemäß IEC 61340-5-1.