

2-Kanal-Steuereinheit 230 V für 2 Werkzeuge - JBC DDE-2C

Artikel-Nr. WL45354

Hersteller JBC

Die DDE-2C steuert zwei JBC Handstücke gleichzeitig und liefert bis zu 150 W Spitzenleistung pro Werkzeug. Sie ist mit zehn Handstücken kompatibel und bietet Dynamic Soldering Profiles für temperaturkritische Bauteile wie MLCC. Bis zu 25 Lötprofile lassen sich speichern.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Leistung	150 W
Temperatur (max.)	bis 450 °C
Temperaturbereich	90-450 °C



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Wer zwei Werkzeuge parallel einsetzt, braucht eine Steuereinheit, die beide unabhängig regelt. Die DDE-2C verwaltet zwei JBC Handstücke gleichzeitig, liefert bis zu 150 W pro Werkzeug und vermeidet mit Dynamic Soldering Profiles Temperaturschwankungen beim Löten von Keramik-Chip-Komponenten wie MLCC.

VORTEILE

- Verwaltet 2 Werkzeuge gleichzeitig, bis zu 150 W pro Tool
- Dynamic Soldering Profiles gegen Temperaturschwankungen bei MLCC
- Bis zu 25 voll konfigurierbare Lötprofile speicherbar
- 3 Temperaturstufen und einstellbare Grenzwerte
- Lötgrafiken in Echtzeit, Menü in 10 Sprachen

ANWENDUNGEN

Löten und Nacharbeiten mit zwei Werkzeugen an einem Arbeitsplatz in Elektronikfertigung, Reparatur und Prototyping.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Kompatibel mit 10 Handstücken: PA120-A, AM120-A, T210-A, T210-NA, T245-A, T245-NA, HT420-A, DS360-A, DR560-A und AP250-A. Handstücke nicht im Lieferumfang.

ESD-gerecht für den Einsatz an Arbeitsplätzen gemäß IEC 61340-5-1. Hergestellt in Spanien.