

Waldmann LED- Flexschlauchleuchte ROCIA.focus, 10°-Optik, 8 W, 12-40 V

Artikel-Nr. WL45698

Hersteller Waldmann

LED-Flexschlauchleuchte ROCIA.focus, 10°-Optik, 8 W, 12-40 V

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



BESCHREIBUNG

Die LED-Flexschlauchleuchte ROCIA.focus kompakt RFF 600/850/DS mit 10°-Optik von Waldmann ist eine Maschinenleuchte, die äußerst widerstandsfähig ist und zudem aus einem robusten Gehäuse aus Aluminium mit massiver Sicherheitsglasblende besteht. Auch im rauesten Maschinenumfeld bewahrt die Flexschlauchleuchte ihre Standfestigkeit. Der Flexschlauch mit zusätzlichem Kopfgelenk macht die Maschinenleuchte beweglich und bringt das Licht direkt und schnell auf den Punkt - immer genau dorthin, wo es benötigt wird. Auch bei einer beengten Raumsituation lässt sich die Beleuchtung dank Flexschlauch exakt ausrichten. Die dimmbare LED-Maschinenleuchte ist sehr lichtstark und hat eine extrem lange Lebensdauer von mindestens 50.000 Stunden sowie einen geringen Energieverbrauch. Auch ungedimmt spart die LED-Flexschlauchleuchte ROCIA.focus im Vergleich zu entsprechenden Halogenleuchten bis zu 90 % Energie. Sie gewährleistet absolut gleichmäßiges und flackerfreies Licht und hat eine minimale Wärmeentwicklung in Abstrahlrichtung.

- maximale Beleuchtungsstärke 30.053 lx
- starke High Power LEDs für maximales Licht
- 10° Abstrahlwinkel
- punktgenaue Beleuchtung
- exakt einstellbarer Flexschlauch
- Metall-Flexschlauch für mind. 20 000 Bewegungen
- Farbtemperatur neutralweiß 5.000 K
- Farbwiedergabe Ra > 80

- wartungsfreie LED-Technologie
- LED-Lebensdauer (L70) > 60 000 h
- stufenlose und flickerfreie Dimmung
- robustes Gehäuse mit massiver Sicherheitsglasblende
- Viton®-Dichtung für eine hohe Schutzart
- chemisch beständig gegenüber vielen Medien
- Taster im Leuchtenkopf für Ein / Aus und Dimmung

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL45698
Modell	RFF600/850/DS
Hersteller	WALDMANN
Hersteller-Artikel-Nr.	113184000-00680272
Verkaufseinheit	Stück
Material	Aluminium
Leuchten- oder Lupentyp	Flexschlauchleuchte
Anschlusswerte	12-28 VAC, 12-40 VDC
Dimmbar	ja
Farbtemperatur	5000 °K
Leistung	8 W
Bestückung	LED, neutralweiß
Befestigung	Tischmontage
Gehäusefarbe	schwarz
Schutzklasse	3
Schutzart	67 IP
ESD gerecht	nein