

## Knipex 16 85 125 SB. Universal-Abmantelungswerkzeug, 125 mm, SB Verpackung

Artikel-Nr. WL46167

Hersteller Knipex

Universal-Abmantelungswerkzeug, 125 mm, SB Verpackung

### TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein



### BESCHREIBUNG

Der Universal-Abmantelungswerkzeug, 125 mm, SB Verpackung von KNIPEX überzeugt durch präzise Verarbeitung und hohe Funktionalität. Entwickelt für professionelle Anwendungen, ermöglicht dieses Werkzeug ein müheloses und sauberes Abisolieren verschiedenster Leiter und Litzen. Zum Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Rund- und Feuchtraum-Kabel von Ø 8,0 bis 13,0 mm (z. B. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> bis 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>) geeignet Auch zum Einsatz in Abzweig- oder Verteilerdosen Zweischaliges, aufklappbares Abisolierwerkzeug Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke Befestigungsclip zur sicheren Aufbewahrung Die robuste Bauweise und ergonomische Form sorgen für eine komfortable Handhabung und lange Lebensdauer. Ein unverzichtbares Werkzeug für Elektriker, Techniker und alle, die präzise und effiziente Arbeiten im Bereich der Kabelbearbeitung durchführen möchten.

- Zum Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Rund- und Feuchtraum-Kabel von Ø 8,0 bis 13,0 mm (z. B. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> bis 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>) geeignet
- Auch zum Einsatz in Abzweig- oder Verteilerdosen
- Zweischaliges, aufklappbares Abisolierwerkzeug
- Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke
- Befestigungsclip zur sicheren Aufbewahrung

Länge 181 mm

Breite 86 mm

Höhe 36 mm

|                                 |                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Länge mit Verpackung            | 344 mm                                                                |
| Breite mit Verpackung           | 115 mm                                                                |
| Höhe mit Verpackung             | 92 mm                                                                 |
| Volumen mit Verpackung          | 3,679 dm <sup>3</sup>                                                 |
| Verkaufseinheit                 | 1 Stück                                                               |
| Inhaltseinheit                  | 1 Stück                                                               |
| Art der Verpackung              | im Blister                                                            |
| RoHS konform                    | nein                                                                  |
| VDE                             | nein                                                                  |
| Kabeltyp                        | Rundkabel, z. B.: 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> bis 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Abisolierwert Durchmesser       | 8 - 13 mm                                                             |
| Abisolierwert Einzeladern       | 0.2 / 0.3 / 0.8 / 1.5 / 2.5 / 4 mm                                    |
| ESD gerecht                     | nein                                                                  |
| Abisolierwert Quadratmillimeter | 0,2 – 4 mm <sup>2</sup>                                               |
| Zangenart                       | Handabisolierer                                                       |