

Knipex 16 95 01 SB. ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug, 135 mm, SB Verpackung

Artikel-Nr. WL46168

Hersteller Knipex

ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug, 135 mm, SB Verpackung

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Der ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug, 135 mm, SB Verpackung von KNIPEX überzeugt durch präzise Verarbeitung und hohe Funktionalität. Entwickelt für professionelle Anwendungen, ermöglicht dieses Werkzeug ein müheloses und sauberes Abisolieren verschiedenster Leiter und Litzen. Konisch verschlankte Werkzeugenden für bessere Zugänglichkeit bei engen Platzverhältnissen Abisoliervorrichtung für die Querschnitte 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm² Vereinfachtes Einlegen von Einzelleitern zum Abisolieren durch Positionierstege Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke Komfortables Einlegen von Koaxial- und Datenkabel dank Öffnungshilfe Mehrkomponenten-Design mit Weichkunststoff-Zone für komfortable Handhabung und sicheren Halt Die robuste Bauweise und ergonomische Form sorgen für eine komfortable Handhabung und lange Lebensdauer. Ein unverzichtbares Werkzeug für Elektriker, Techniker und alle, die präzise und effiziente Arbeiten im Bereich der Kabelbearbeitung durchführen möchten.

- Konisch verschlankte Werkzeugenden für bessere Zugänglichkeit bei engen Platzverhältnissen
- Abisoliervorrichtung für die Querschnitte 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
- Vereinfachtes Einlegen von Einzelleitern zum Abisolieren durch Positionierstege
- Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke
- Komfortables Einlegen von Koaxial- und Datenkabel dank Öffnungshilfe
- Mehrkomponenten-Design mit Weichkunststoff-Zone für komfortable Handhabung und sicheren Halt

Länge	245 mm
Breite	85 mm
Höhe	37 mm
Länge mit Verpackung	366 mm
Breite mit Verpackung	164 mm
Höhe mit Verpackung	90 mm
Volumen mit Verpackung	5,586 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	im Blister
Produktserie	ErgoStrip®
RoHS konform	nein
VDE	nein
Abisolierwert Durchmesser	8 - 13 mm
Abisolierwert Rundkabel	8 - 13 mm
Abisolierwert Datenkabel	CAT 5 - 7, Twisted Pair (UTP/STP)
ESD gerecht	nein
Abisolierwert Quadratmillimeter	0,2 - 4 mm ²
Zangenart	Handabisolierer