

Hochleistungs-Versorgungseinheit 230 V für T470 - JBC HDE-2UD

Artikel-Nr. WL46312

Hersteller JBC

Leistungsstärkste Versorgungseinheit der JBC Reihe für Lötanwendungen mit hohem Wärmebedarf. Das neue Schaltnetzteil arbeitet effizient mit dem Handstück T470 und den C470 Spitzen. Temperaturbereich 90 bis 500 °C, Spitzenleistung 250 W.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Leistung	250 W
Positionserkennung	Nein
Temperatur (max.)	bis 500 °C
Temperaturbereich	90-500 °C
Zertifikat	IEC 61340-5-1



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die HDE-Station ist die leistungsstärkste Versorgungseinheit der JBC Reihe und für Lötanwendungen mit hohem Wärmebedarf ausgelegt. Ihr Schaltnetzteil (SMPS) liefert hohe Effizienz und arbeitet mit dem Most Efficient Soldering System sowie den Sleep- und Hibernation-Modi.

VORTEILE

- Kompatibel mit dem Handstück T470 und den C470 Spitzen
- Einstellbare Temperatur von 90 bis 500 °C mit dynamischen Lötprofilen
- Bis zu 25 konfigurierbare Lötprofile und drei sofort wählbare Temperatureinstellungen
- Echtzeitanzeige von Spitzentemperatur und gelieferter Leistung, PIN-Schutz und Temperaturbegrenzung
- ESD-sicher mit Potentialausgleich, Spitzenwiderstand gegen Erde unter 2 Ohm

ANWENDUNGEN

Löten von Baugruppen mit hohem Wärmebedarf, etwa an großen Masseflächen und starken Bauteilen, in Reparatur, Nacharbeit und Produktion. Über RS-232 auch für Roboteranbindung und den Anschluss eines Smart Fume Extractors geeignet.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Arbeitet mit dem Handstück T470 und den C470 Spitzen. Für den Hochleistungspinzettensatz KHT470A werden zwei HDE-U Steuereinheiten benötigt. Lieferung als 1 Stück (Versorgungseinheit).

ESD-sicher, geeignet für Arbeitsplätze gemäß IEC 61340-5-1. Hergestellt in Spanien.