

Mobiles Absauggerät Jumbo Filtertrolley 2.0 LabCat A für Lötrauch, 80 m³/h - ULT LABCAT JUMBO 2.0BM.3.1000

Artikel-Nr. WL46374

Hersteller ULT

In Laboren und an wechselnden Lötplätzen fehlt meist der Platz für eine stationäre Absaugung. Der Jumbo Filtertrolley 2.0 LabCat A ist ein fahrbares Absaug- und Filtergerät mit ausziehbarem Griff, das 80 m³/h bei 1.900 Pa an einem Ansaugstutzen Ø 50 mm bereitstellt. Das Filtersystem hält grobe Partikel, Feinstäube, Gerüche und gefährliche Gase zurück.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **18 kg**Positionserkennung **Nein**

BESCHREIBUNG

Bei Analyse- und Syntheseschritten im Labor sowie beim Löten und Kleben entstehen luftgetragene Schadstoffe, die auch in kleinen Mengen kritisch sind. Der ULT Jumbo Filtertrolley 2.0 LabCat A erfasst sie punktgenau an der Entstehungsstelle und ist mit seiner Trolley-Bauform und dem ausziehbaren Griff auf häufige Standortwechsel und knappen Platz ausgelegt. Der Nennvolumenstrom beträgt 80 m³/h bei 1.900 Pa.

VORTEILE

- EC-Gebläse mit Volumenstromregler, 0,15 kW bei 230 V und 1,0 A
- Nennvolumenstrom 80 m³/h bei 1.900 Pa, Volumenstrom max. 190 m³/h, Unterdruck max. 3.200 Pa
- Trolley-Bauform mit ausziehbarem Griff für schnellen Standortwechsel
- Optische Partikelbelegungsanzeige zeigt den fälligen Filterwechsel an
- Luftauslass über einstellbare Lamellen links und rechts, kein Zug am Arbeitsplatz

ANWENDUNGEN

Lötrauchabsaugung an Einzelplätzen sowie Erfassung von Dämpfen und Gerüchen bei Analyse- und Syntheseaufgaben im chemischen, pharmazeutischen und medizinischen Labor. Durch die kompakte Bauform eignet sich das Gerät auch für Reparatur- und Servicebereiche mit wechselnden Arbeitsorten.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Geliefert wird das Absaug- und Filtergerät im Trolley-Gehäuse mit EC-Gebläse, Volumenstromregler und einem Ansaugstutzen Ø 50 mm. Absaugarme, Schläuche, Trichter und Ersatzfilter der Baureihe Jumbo 2.0 werden passend zum Prozess separat bestellt.