

Absaugschlauch DN80 flexibel antistatisch, Meterware - ULT 06.1.307

Artikel-Nr. WL46537

Hersteller ULT

Flexibler antistatischer Absaugschlauch mit Nennweite DN80 für ULT Lotrauch- und Feinstaubabsaugung. Antistatische Ausführung leitet Aufladungen ab und eignet sich für ESD-Arbeitsplätze. Verkauf als Meterware zum Ablängen nach Bedarf.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84219990

Kein Produktbild

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Der Absaugschlauch DN80 verbindet ULT Absauggeräte mit Erfassungselementen wie Trichterdüsen oder Absaugarmen und führt erfassten Lotrauch oder Feinstaub zum Filtergerät. Die flexible, antistatische Ausführung lässt sich ohne Werkzeug verlegen und verhindert elektrostatische Aufladung an ESD-Arbeitsplätzen.

VORTEILE

- Nennweite DN80 passend zu ULT Anschlussstutzen und Reduzierungen dieser Baugröße
- Antistatische Wandung leitet Aufladungen ab, geeignet für ESD-Bereiche nach IEC 61340-5-1
- Flexibel und biegsam, freie Verlegung um Maschinen und Arbeitsplätze
- Meterware, exakt auf die benötigte Länge ablängbar, kein Verschnitt

ANWENDUNGEN

Schlauchverbindung zwischen Erfassungselement und Filtergerät in Anlagen zur Lotrauch-, Laserrauch- und Feinstaubabsaugung.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passend für ULT Systeme mit Anschluss DN80. Lieferung als Meterware. Endstücke, Schellen und Reduzierungen sind separat erhältlich.

Hersteller ULT, Deutschland.