

Turbine HD.16 für Filtergeräte der Baureihe 260, 340 m³/h - ULT 05.0.049

Artikel-Nr. WL46811

Hersteller ULT

Kein Produktbild

Fällt die Turbine aus, steht das gesamte Absauggerät still. Diese Ersatzturbine HD.16 für Filtergeräte der ULT Baureihe 260 liefert bis zu 340 m³/h und 8.300 Pa Unterdruck und stellt den ursprünglichen Nennvolumenstrom von 200 m³/h bei 5.000 Pa wieder her. Der elektrische Anschluss beträgt 1 kW bei 120 V und 12 A.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**

Positionserkennung **Nein**

BESCHREIBUNG

Ersatz- und Austauschmaschine für Filtergeräte der ULT Baureihe 260. Die Unterdruckerzeugung ist das am stärksten beanspruchte Bauteil einer Absauganlage, deshalb wird die Turbine als komplette Baugruppe gewechselt. Nach dem Tausch stehen wieder 200 m³/h bei 5.000 Pa Nennvolumenstrom zur Verfügung.

VORTEILE

- Volumenstrom max. 340 m³/h, Unterdruck max. 8.300 Pa
- Nennvolumenstrom 200 m³/h bei 5.000 Pa für Standardanwendungen der Baureihe 260
- Elektrischer Anschluss 1 kW bei 120 V und 12 A
- Austausch als komplette Baugruppe, kein Zerlegen des Antriebs erforderlich
- Schallpegel 70 dB(A) im Bereich 50 bis 100 Prozent Leistung

ANWENDUNGEN

Instandsetzung von Absaug- und Filtergeräten der Baureihe 260, die Lötrauch, Laserrauch oder Prozessstäube an Einzelarbeitsplätzen erfassen. Ein Turbinentausch ist fällig, wenn Saugleistung und Unterdruck trotz neuer Filter nicht mehr erreicht werden.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Vorgesehen für Filtergeräte der ULT Baureihe 260 mit Unterdruckerzeuger HD.16. Geliefert wird eine

Turbine als Ersatzteil. Vor der Bestellung die Turbinenbezeichnung im Gerät oder auf dem Typenschild abgleichen.