

Partikelfilterkassette H14 für Baureihe 260, 380x380x264 mm - ULT 02.1.701

Artikel-Nr. WL46813**Hersteller ULT**

Lungengängige Partikel aus Löt- und Laserrauch werden erst von einer Schwebstoffstufe zuverlässig zurückgehalten. Diese Partikelfilterkassette der Klasse H14 mit den Maßen 380x380x264 mm ist die Endstufe für Filtergeräte der ULT Baureihe 260. Metallfilterschacht mit Erdungsfahne und reingasseitige Dichtung verhindern Nebenluft und statische Aufladung.

Kein Produktbild

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**

Positionserkennung **Nein**

NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 1822

BESCHREIBUNG

Schwebstofffilterstufe für Absaug- und Filtergeräte der ULT Baureihe 260. Die Kassette hält die feinsten und lungengängigen Partikel aus Löt-, Laser- und Prozessrauch zurück, bevor die gereinigte Luft in den Raum zurückgeführt wird. Die reingasseitige Dichtung verhindert, dass ungefilterte Luft an der Kassette vorbeiströmt.

VORTEILE

- Schwebstofffilter der Filterklasse H14 nach DIN EN 1822
- Reingasseitige Dichtung gegen Nebenluft an der Kassette
- Metallfilterschacht mit Erdungsfahne zur Ableitung elektrostatischer Ladungen
- Baugröße 380x380x264 mm passgenau für die Baureihe 260
- Endstufe für den Umluftbetrieb an Einzelarbeitsplätzen

ANWENDUNGEN

Planmäßiger Filterwechsel an Absauggeräten der Baureihe 260 für Lötrauch, Laserrauch und Prozessstäube. Die H14-Stufe wird gewechselt, wenn die Belegungsanzeige 100 Prozent meldet oder der Volumenstrom trotz neuer Vorfilter absinkt.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passend für Filtergeräte der ULT Baureihe 260 mit Filterschacht 380x380 mm. Geliefert wird eine Partikelfilterkassette H14. Der vorgeschaltete Feinstaubfilter wird getrennt bestellt.

Die Filterklasse H14 ist in DIN EN 1822 definiert.