

ESD Lötrauch-Absauggerät 290 m³/h 230 V - JBC FAE2-5B

Artikel-Nr. WL46829

Hersteller JBC

ESD-gerechtes Lötrauch-Absauggerät mit 290 m³/h Volumenstrom und 400 W Leistung für den Anschluss von bis zu vier Löt- oder Rework-Stationen. Die Absaugung startet automatisch beim Löten und erfasst bei bis zu acht Werkzeugen die Dämpfe direkt am Handstück. Drei Absaugstufen plus benutzerdefinierter Modus von 10 bis 100 Prozent.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Das FAE2-5B saugt Lötrauch direkt am Werkzeug ab und schützt so den Anwender am ESD-Arbeitsplatz. Das in den Ständer integrierte Vakuumsystem erkennt, wenn das Werkzeug stillsteht, und erfasst die Dämpfe automatisch beim Löten mit bis zu 290 m³/h Volumenstrom.

VORTEILE

- Absaugung startet nur beim Löten und spart so Filter- und Energieverbrauch
- Integriertes Vakuumsystem im Ständer erkennt Stillstand und erfasst Dämpfe automatisch
- Anschluss von bis zu vier Löt- oder Rework-Stationen und Standabsaugungen für bis zu acht Werkzeuge
- Drei Absaugstufen niedrig, mittel und hoch plus benutzerdefinierter Modus von 10 bis 100 Prozent
- Steuerung über JBC-Stationen, Pedal, Robotersystem oder PC, ESD-gerecht ausgeführt

ANWENDUNGEN

Zentrale Lötrauch-Absaugung an Löt- und Rework-Arbeitsplätzen in Elektronikfertigung, Reparatur und Prototyping, mit Steuerung über JBC-Stationen, Pedal, Roboter oder PC.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Anschlüsse für bis zu vier Stationen und Standabsaugungen für bis zu acht Werkzeuge über USB-B für Firmware-Update, Station 1-2 (RJ12), Direktanschluss für zwei Stationen, Roboter RJ12, RS-232-Fernbedienung, Aux (RJ45), Peripherieerweiterung und Pedal. Optionale Werkzeugsteuerung über Pedal P-005. Lieferung als Gerät (Verkaufseinheit Stück).

ESD-gerecht, geeignet für Arbeitsplätze gemäß IEC 61340-5-1. Hergestellt in Spanien.