

Kapton-/Polyimid-Band UL510 dissipativ, 4 mm x 33 m, bis 300 °C - A1-ESD 885604

Artikel-Nr. WL47255

Hersteller A1-ESD

Dissipatives Kapton-/Polyimid-Klebeband zur Lotabdeckung in der Lötstelle. 4 mm breit, 33 m lang, kurzfristig bis 300 °C hitzebeständig und rückstandsfrei entfernbar.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**Gewicht **0.1 kg**Ursprungsland **Deutschland**Zolltarifnummer **85159080900**

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Das dissipative Kapton-/Polyimid-Band schützt empfindliche Kontaktflächen und Aussparungen beim Wellenlöten, indem es Bereiche zuverlässig vom Lot abdeckt. Mit einer kurzfristigen Temperaturbeständigkeit bis 300 °C übersteht es den Durchlauf durch die Lötstelle ohne zu verkohlen.

VORTEILE

- Lotabdeckung von Kontaktflächen und Aussparungen in der Lötstelle
- Kurzfristig hitzebeständig bis 300 °C
- Rückstandsfrei entfernbar, kein Reinigungsaufwand nach dem Löten
- Dissipatives Material zum Schutz ESD-empfindlicher Baugruppen
- Chemikalienbeständig
- Flammschutz nach UL510

ANWENDUNGEN

- Abdecken von Kontaktflächen, Steckern und Bohrungen beim Wellenlöten
- Maskieren temperaturkritischer Bereiche auf Leiterplatten

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Lieferung als Rolle mit 4 mm Breite und 33 m Länge auf einem Kern mit 76 mm Durchmesser.

Dissipatives Material, ESD-konform nach IEC 61340-5-1. Made in EU.