

Kapton-Polyimid-Band 10 mm x 33 m, flammhemmend nach UL510 - WL47256

Artikel-Nr. WL47256

Hersteller A1-ESD

Polyimid-Klebeband mit 10 mm Breite, dessen Material die Flammchutzanforderungen nach UL510 erfüllt. Es dient als Abdeckband beim Wellenlöten, hält kurzzeitig 300 °C aus und lässt sich rückstandsfrei entfernen. Für Baugruppen, bei denen ein Nachweis zum Brandverhalten des Klebebands verlangt wird.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg

BESCHREIBUNG

In Baugruppen mit Anforderungen an das Brandverhalten muss auch das Abdeckband nachweisbar sein. Dieses Polyimid-Klebeband mit 10 mm Breite entspricht UL510, deckt beim Wellenlöten Kontaktflächen ab und bleibt kurzzeitig bis 300 °C stabil.

VORTEILE

- Material flammhemmend nach UL510, dokumentierbar für Geräteabnahmen
- Breite 10 mm bei 33 m Rollenlänge, Standardformat für die Lotabdeckung
- kurzzeitig temperaturbeständig bis 300 °C, ausgelegt für die Lötwellen
- dissipatives Material und Chemikalienbeständigkeit
- rückstandsfrei entfernbar, Kern Ø 76 mm, Made in EU

ANWENDUNGEN

Lotabdeckung von Kontaktflächen und Bohrungen beim Wellenlöten, Isolieren und Bündeln in Geräten mit Anforderungen an das Brandverhalten, Fixieren von Thermoelementen bei Profilmessungen sowie Maskieren bei Beschichtungsarbeiten.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Eine Rolle mit 10 mm Breite und 33 m Länge auf einem Kern von 76 mm Innendurchmesser, passend

für gängige Hand- und Tischabroller.