

ESD-Grid-Klebeband dunkelgrau, 18 mm x 36 m, mit ESD-Warnsymbol - Safeguard WL47288

Artikel-Nr. WL47288

Hersteller Safeguard

ESD-Grid-Klebeband mit ableitfähigem, gitterverstärktem Träger und aufgedrucktem ESD-Symbol. Hohe Abriebfestigkeit zum Markieren und Sichern in der EPA. Rolle 18 mm x 36 m, Ableitwiderstand 10^5 bis $10^9 \Omega$.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Breite	18
Farbe	Dunkelgrau
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1, EN 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Rolle



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1 EN 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Das ESD-Grid-Klebeband von Safeguard verbindet die Markierungsfunktion eines ESD-Bandes mit der Festigkeit eines gitterverstärkten Trägers. Der ableitfähige Werkstoff und das aufgedruckte ESD-Warnsymbol kennzeichnen die ESD-Schutzzone, während die eingebettete Gitterstruktur für hohe Abriebfestigkeit und Reißfestigkeit sorgt.

VORTEILE

- Gitterverstärkter, ableitfähiger Träger mit typischem Ableitwiderstand 10^5 bis $10^9 \Omega$
- Hohe Abriebfestigkeit bei geringem Eigengewicht
- Aufgedrucktes ESD-Warnsymbol, rückstandsfreies Ablösen

ANWENDUNG

Zum dauerhaften Markieren von Boden- und Arbeitsbereichen, zum Sichern von Behältern und zum Verschließen schwerer ESD-Verpackungen in der Elektronikfertigung.

NORMEN UND KONFORMITÄT

Unterstützt den Aufbau einer ESD-Schutzzone nach IEC 61340-5-1 und EN 61340-5-1.