

## ESD-Klebeband transparent/rot, 18 mm x 36 m, mit ESD-Warnsymbol - Safeguard WL47300

Artikel-Nr. **WL47300**Hersteller **Safeguard**

Transparentes ESD-Warnband mit aufgedrucktem ESD-Symbol zur Kennzeichnung von EPA-Bereichen und Behältern. Der ableitfähige Träger ( $10^5$  bis  $10^9 \Omega$ ) verhindert Aufladungen beim Abrollen. Rolle 18 mm x 36 m.

### TECHNISCHE DATEN

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Ausführungsklasse | <b>ESD (antistatisch)</b>          |
| Breite            | <b>18</b>                          |
| Farbe             | <b>Rot</b>                         |
| Gewicht           | <b>0.1 kg</b>                      |
| Norm              | <b>IEC 61340-5-1, EN 61340-5-1</b> |
| Verkaufseinheit   | <b>1 Rolle</b>                     |



### NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1 EN 61340-5-1

### BESCHREIBUNG

Das ESD-Klebeband von Safeguard kennzeichnet EPA-Bereiche, Behälter und Verpackungen elektrostatisch gefährdeter Bauteile. Das aufgedruckte ESD-Warnsymbol macht das Band sofort als Schutzprodukt erkennbar, während der ableitfähige Träger verhindert, dass beim Abrollen oder Ablösen Störladungen entstehen.

### VORTEILE

- Ableitfähiger Träger mit typischem Ableitwiderstand  $10^5$  bis  $10^9 \Omega$ , geeignet für die ESD-Schutzzone (EPA)
- Klar aufgedrucktes ESD-Warnsymbol zur eindeutigen Kennzeichnung
- Rückstandsfreies Ablösen, sauber zu verarbeiten

### ANWENDUNG

Zum Markieren von Arbeitsflächen, Lagerplätzen, Transportbehältern und ESD-Verpackungen sowie zum Verschließen ESD-gerechter Beutel und Kartons in der Elektronikfertigung.

## **NORMEN UND KONFORMITÄT**

Unterstützt den Aufbau einer ESD-Schutzzone nach IEC 61340-5-1 und EN 61340-5-1.