

Lötrauchabsauggerät V250 mit 2 ESD-Tischarmen 230 V - Donaldson Bofa 30351595-1209-4

Artikel-Nr. WL47362

Hersteller Donaldson Bofa

Absaug- und Filtersystem für zwei Lötplätze, geliefert mit zwei ESD Stay Put Absaugarmen 50 x 650 mm und Tischhalterung. Die flip top Montageplatten dichten bündig ab, Kohlenstoff-Gasfilter und HEPA-Stufe mit 99,997 Prozent binden Flussmitteldämpfe und Partikel. Der Luftstrom von 180 m³/h bei 30 mbar deckt zwei gleichzeitig besetzte Arbeitsplätze ab.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Positionserkennung	Nein



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

An ESD-Arbeitsplätzen darf die Rauchabsaugung keine zusätzliche Ladungsquelle sein. Diese V250 Variante wird deshalb mit zwei ESD Stay Put Absaugarmen 50 x 650 mm und Tischhalterung geliefert und erfasst die Flussmitteldämpfe direkt über der Lötstelle.

VORTEILE

- Zwei ESD Stay Put Absaugarme 50 x 650 mm mit Tischhalterung und Installationsflex
- Flip top Montageplatten dichten bündig zur Tischplatte ab und halten den Arbeitsbereich frei
- HEPA-Filtration mit 99,997 Prozent und fortgeschrittener Kohlenstoff-Gasfilter für Flussmitteldämpfe
- Luftstrom 180 m³/h bei 30 mbar für zwei Anwender an einem Gerät
- Filterverstopfungsanzeige und 61 dBA Geräuschpegel, geeignet für den Dauerbetrieb

ANWENDUNGEN

Elektronikfertigung, Reparatur und Nacharbeit an EPA-Arbeitsplätzen mit zwei Lötstationen. Die tischmontierten Arme lassen den Platz unter der Arbeitsfläche frei und bleiben in der eingestellten

Position stehen.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Enthalten sind das V250 Absauggerät für 230 V und 50 Hz, zwei ESD Stay Put Absaugarme 50 x 650 mm, Installationsflex, Tischhalterung sowie die flip top Montageplatten. Ersatzfilter der Serie V 250 sind separat lieferbar.

Die ESD-Ausführung der Absaugarme unterstützt den Betrieb in EPA-Bereichen nach IEC 61340-5-1.