

Alsident 50-37-3-6. ESD Absaugarm DN50, 2 Gelenke, 530 mm, schwarz - Wand-/ Deckenmontage

Artikel-Nr. WL47495

Hersteller Alsident

ESD Absaugarm DN50, 2 Gelenke, 530 mm, schwarz - Wand-/
Deckenmontage

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Farbe	Schwarz
Gewicht	0.1 kg

Kein Produktbild

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1:2016

BESCHREIBUNG

Alsident® System Antistatisch (AS) ist für den Einsatz in ESD-Bereichen nach IEC 61340-5-1:2016 geprüft. Die Absaugarme werden mit einem 1MΩ Widerstand geerdet.

- Sämtliche Komponente RoHS konform
- Absaugarm für Wand- und Deckenmontage
- Reichweite: 530 mm
- Empfohlene Luftmenge: 45 bis 85 m³/h
- Rohrdurchmesser (außen): Ø 50 mm
- Rohre aus chromatiertem TCP Aluminium zur Gewährleistung einer dauerhaften Leitfähigkeit
- Gelenke aus stoßfestem, leitfähigem Polypropylen (PP)
- Wartungsfreie, leitfähige O-Ringe
- Integrierte Drosselklappe, die in offener Position aus dem Luftstrom ist, um die maximale Durchströmung zu gewährleisten
- Gewindestangen, Federn und Fingerschrauben aus säurefestem Edelstahl (AISI 316L)
- Säurefeste POP® Nieten zur erhöhten Haltbarkeit selbst beim Einsatz im aggressiven Umfeld
- Schutzgitter (Zubehör) zur Verhinderung des Einsaugens von Fremdkörpern
- Geprüft für den Einsatz in ESD-Bereichen gemäß IEC 61340-5-1:2016

- Das Erdungskabel hat einen 1 MΩ Sicherheitswiderstand
- Zerlegung ohne Werkzeug zwecks Reinigung

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL47495
Modell	50-37-3-6
Hersteller	ALSIDENT
Hersteller-Artikel-Nr.	50-37-3-6
Verkaufseinheit	Stück
Produktserie	Alsident System 50 AS
Reichweite	530 mm
Anzahl Gelenke	2
Rohrdurchmesser	50 mm
Luftmenge Absaugarm	45–85 m³/h
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Gelenkfarbe	schwarz
ESD gerecht	ja