

Knipex 95 16 165 T. Kabelscheren, verchromt, isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, Befestigungsöse, 165 mm

Artikel-Nr. WL47686

Hersteller Knipex

Kabelscheren, verchromt, isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen,
Befestigungsöse, 165 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 60900 IEC 60900

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Befestigung für Absturzsicherung
WL39799	nein
WL47686	ja

Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig. Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen. Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff. Leichter Schnitt bei Einhandbedienung. Mit Klemmschutz. Nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd. mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung. - Form: 1 - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 50mm² - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 15mm - AWG: 1/ 0 - Absturzsicherung: Ja - VDE-geprüft: Ja

- Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig
- Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen
- Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet
- Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff

- Leichter Schnitt bei Einhandbedienung
- Mit Klemmschutz
- Nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL47686
Modell	95 16 165 T
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	95 16 165 T
Verkaufseinheit	Stück
Normen	DIN EN 60900 IEC 60900
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
VDE	ja
Befestigung für Absturzsicherung	ja
Werkzeuglänge	165 mm
AWG	1 / 0
Griff Ausprägung	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft; mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	50 mm ²
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser)	15 mm