

Schlauchset 50 mm für 2 Arbeitsplätze, 2x 4 m mit T-Stück und Düsen - Donaldson Bofa A1020012

Artikel-Nr. WL48022

Hersteller Donaldson Bofa

Komplettset, um ein BOFA Absauggerät an zwei Lötarbeitsplätze anzuschließen, ohne Einzelteile zusammensuchen zu müssen. Es enthält zwei flexible Schläuche von je 4000 mm in 50 mm Nennweite, ein T-Stück zur Aufteilung des Volumenstroms sowie zwei ESD-schwarze Schrägdüsen mit Schwanenhals. Rohrschellen, Muffe und Manschetten für die dichte Montage sind bereits enthalten.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**Norm **UL 94**Positionserkennung **Nein**

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Ein Absauggerät soll zwei Lötarbeitsplätze bedienen, dafür braucht es mehr als nur Schlauchmeterware. Dieses Set von BOFA bündelt alle Bauteile für eine dichte Zweiplatz-Installation in 50 mm Nennweite: zwei flexible Schläuche von je 4000 mm, das T-Stück zur Aufteilung, zwei Schwanenhälse mit abgeschrägten Düsen und das komplette Verbindungsmaterial.

VORTEILE

- Zwei Erfassungsstellen aus einem Absauggerät ohne Zusatzplanung, T-Stück HDPE 91,5 Grad bereits enthalten
- Flexible Schläuche 50 mm nach UL94 V0 in Schwarz, je 4000 mm Länge, für flexible Werkbankaufstellung
- Zwei abgeschrägte Düsen 50 mm in ESD-schwarzer Ausführung erfassen den Lötrauch nahe an der Lötstelle
- Schwanenhals-Schläuche 50 mm mit 325 mm Länge halten die Düsenposition ohne Nachjustieren
- Vier Cobra-Rohrschellen, vier Manschetten und eine Ringseal-Muffe sichern dichte, verlustarme Übergänge

ANWENDUNGEN

Anschluss von zwei manuellen Lötarbeitsplätzen, Rework-Stationen oder Klebeplätzen an ein gemeinsames BOFA Absauggerät. Ebenso geeignet für Dosier- und Reinigungsplätze, an denen der Volumenstrom auf zwei Erfassungspunkte aufgeteilt werden soll.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Für BOFA Absauggeräte mit 50 mm Anschluss, unter anderem der Advantage Baureihe.

Lieferumfang: 4x P0630002 Cobra-Rohrschelle 50 mm, 1x P0660005 Muffe 50 mm HDPE Ringseal, 1x P0670004 T-Stück 50 mm HDPE 91,5 Grad, 2x P1100023 Flexi-Schlauch 50 mm UL94 V0 schwarz 4000 mm, 4x P1100116 Manschette Advantage 50 mm, 2x P1100134 Schrägdüse 50 mm ESD schwarz, 2x P1100204 Schwanenhals-Schlauch 50 mm 325 mm.