

Knipex 12 52 195. PreciStrip16, Automatische Abisolierzange, 195 mm

Artikel-Nr. WL50872

Hersteller Knipex

PreciStrip16, Automatische Abisolierzange, 195 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



BESCHREIBUNG

KNIPEX PreciStrip16 Einfaches, präzises Abisolieren von feindrähtigen bis massiven Rundkabeln im großen Kapazitätsbereich von 0,08 bis 16 mm² mit nur einer Zange. Guter Grip dank halbrunder Metall-Haltebacken mit Kammprofil; exakter Schnitt dank parabelförmiger Abisoliermesser. Feinjustierung ermöglicht die genaue Einstellung der Messer auf spezielle Materialien oder Temperaturbedingungen. Eine patentierte Automatik regelt die Einschneidetiefe der Abisoliermesser; der Nullpunkt dieser Automatik ist bei besonderen Einsatzbedingungen (Isoliermaterial, Temperatur) in feinen Schritten anpassbar. Mit Befestigungsöse, geeignet für KNIPEX Tethered Tools-Zubehör. Beschriftungsfeld zur Individualisierung. Mit einstellbarem Längenanschlag für präzises, wiederholgenaues Arbeiten. Komfortable Handhabung durch ergonomischen Zweikomponenten-Griff. Leicht auswechselbare Messerkassette. - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 0,08 - 16,0mm² - AWG: 28 - 5

- Eine patentierte Automatik regelt die Einschneidetiefe der Abisoliermesser
- Der Nullpunkt dieser Automatik ist bei besonderen Einsatzbedingungen (Isoliermaterial, Temperatur) in feinen Schritten anpassbar
- Mit Befestigungsöse, geeignet für KNIPEX Tethered Tools-Zubehör
- Beschriftungsfeld zur Individualisierung
- Mit einstellbarem Längenanschlag für präzises, wiederholgenaues Arbeiten
- Komfortable Handhabung durch ergonomischen Zweikomponenten-Griff
- Leicht auswechselbare Messerkassette

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL50872
Modell	12 52 195
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	12 52 195
Abmessungen (LxBxH)	195 mm x 120 mm x 28 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	195 mm x 120 mm x 28 mm
Volumen mit Verpackung	0,368 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Produktserie	PreziStrip16
RoHS konform	nein
VDE	nein
AWG	28 - 5