

Knipex 78 06 125. Electronic Super Knips, Seitenschneider, isoliert, 125 mm

Artikel-Nr. WL50873

Hersteller Knipex

Electronic Super Knips, Seitenschneider, isoliert, 125 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 60900 DIN ISO 9654 IEC 60900

BESCHREIBUNG

Electronic Super Knips® VDE VDE-geprüfte Präzisionszange für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Komplettiert Ihren VDE-Werkzeugbestand. Geschliffene, sehr scharfe Schneiden ohne Facette. Scherschnitt mit kontrolliertem Micro-Schneidkantenversatz für lange Lebensdauer und ultrapräzisen Schnitt auch dünnster Drähte. Exakt geformte Spitzen schneiden auch anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm. Gelenk mit Edelstahlknet. Extrem leichter Gang für ermüdungsarmes Arbeiten. Mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung. Schneidhärte ca. 54 HRC.

- Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,0mm - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,2 - 1,6mm - Backenlänge (B): 9mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 7,5mm - Kopfbreite (A): 13,5mm

- Geschliffene, sehr scharfe Schneiden ohne Facette
- Scherschnitt mit kontrolliertem Micro-Schneidkantenversatz für lange Lebensdauer und ultrapräzisen Schnitt auch dünnster Drähte
- Exakt geformte Spitzen schneiden auch anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm
- Gelenk mit Edelstahlknet
- Extrem leichter Gang für ermüdungsarmes Arbeiten

- Mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung
- Schneidenhärte ca. 54 HRC

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL50873
Modell	78 06 125
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	78 06 125
Abmessungen (LxBxH)	125 mm x 78 mm x 18 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	157 mm x 60 mm x 30 mm
Volumen mit Verpackung	0,283 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900, DIN ISO 9654 IEC 60900
Produktserie	Electronic-Super-Knips®
RoHS konform	nein
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Griff Ausprägung	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Schneidwert Drahtdurchmesser mittel	1 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser weich	1,6 mm
Zangenart	Elektronikzange