

Knipex 87 00 100. Cobra XS Rohr- und Wasserpumpenzange, grau atramentiert, aufgeprägte, raue Oberfläche, 100 mm

Artikel-Nr. WL50874 **Hersteller** Knipex**Hersteller-Nr.** 87 00 100

Cobra XS Rohr- und Wasserpumpenzange, grau atramentiert, aufgeprägte, raue Oberfläche, 100 mm

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Farbe	Grau
Gewicht	0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8976

BESCHREIBUNG

KNIPEX Cobra® XS Optimale Zugänglichkeit bei engsten Platzverhältnissen: besonders kompakte Bauform, sehr schlanker Kopf. Einhändige Feinverstellung für die einfachste Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen durch Anziehen. Dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit. Greifkapazität Ø 28 mm, Schlüsselweite bis 24 mm – bei nur 100 mm Länge. Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität und Belastbarkeit durch doppelte Führung. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 60 HRC. Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Feinverstellung mit 11 Einstellpositionen. - Einstellpositionen: 11 - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll): Ø 1 in - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 24mm - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 28mm

- Greifkapazität Ø 28 mm, Schlüsselweite bis 24 mm – bei nur 100 mm Länge
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität und Belastbarkeit durch doppelte Führung
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 60 HRC
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen

- Feinverstellung mit 11 Einstellpositionen

Produktdetails

Artikel-Nr.	WL50874
Modell	87 00 100
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	87 00 100
Abmessungen (LxBxH)	102 mm x 30 mm x 10 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	187 mm x 86 mm x 17 mm
Volumen mit Verpackung	0,645 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN ISO 8976
Produktserie	Cobra®
RoHS konform	nein
Oberfläche	grau atramentiert
ESD gerecht	nein
VDE	nein
Werkzeuglänge	100 mm
Griff Ausprägung	aufgeprägte, raue Oberfläche
Zangenart	Wasserpumpenzange