

Alsident 75-9090-3-22-6. ESD Absaugarm DN75, 3 Gelenke, 1990 mm, schwarz - Wand-/Deckenmontage

Artikel-Nr. WL52675**Hersteller Alsident**

ESD Absaugarm DN75, 3 Gelenke, 1990 mm, schwarz - Wand-/Deckenmontage

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Farbe	Schwarz
Gewicht	0.1 kg

Kein Produktbild

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher EN 80079-36:2016 EN 80079-37:2016 IEC 61340-5-1:2016 EN 80079-36:2016 EN 80079-37:2016

BESCHREIBUNG

Alsident® System 75 Antistatisch ist darüber hinaus für den Einsatz in ESD/Ex-Bereichen (ATEX-Bereichen) nach den folgenden Standards zugelassen: EN 80079-36-2016 und EN 80079-37-2016 und ist daher mit: Ex II 1 GD gekennzeichnet. Alsident® System 75 Antistatisch hat deshalb eine Erdleitung montiert. Für ESD-Bereiche wird auch eine Erdleitung mit einem 1MΩ Widerstand geliefert.

- Sämtliche Komponenten RoHS konform
- Absaugarm für Wand- und Deckenmontage
- Reichweite: 1.990 mm
- Empfohlene Luftmenge: 80 bis 180 m³/h
- Rohrdurchmesser: Ø75 mm
- Rohre und Gelenke aus stoßfestem, leitfähigem, chemisch beständigem Polypropylen
- Wartungsfreie, leitfähige O-Ringe
- Integrierte Drosselklappe, die in offener Position aus dem Luftstrom ist, um die maximale Durchströmung zu gewährleisten
- Gewindestangen, Federn und Fingerschrauben aus säurefestem Edelstahl (AISI 316L)
- Nieten aus leitfähigem, chemisch beständigem Polypropylen (PP) zur erhöhten Haltbarkeit selbst beim Einsatz im aggressiven Umfeld

- Schutzgitter (Zubehör) erhältlich für die Hauben zur Verhinderung des Einsaugens von Fremdkörpern
- Geprüft für den Einsatz in ESD-Bereichen gemäß IEC 61340-5-1:2016
- Geprüft für den Einsatz in ESD/Ex-Bereichen gemäß EN 80079-36:2016 und EN 80079-37:2016 gemäß ATEXDirektiv 2014/34/EU mit Kennzeichnung Ex II 1 GD
- Das Erdungskabel für ESD - 1 MΩ Sicherheitswiderstand - oder EX-Bereiche wird mitgeliefert
- Zerlegung ohne Werkzeug zwecks Reinigung

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL52675
Hersteller	ALSIDENT
Hersteller-Artikel-Nr.	75-9090-3-22-6
Verkaufseinheit	Stück
Produktserie	Alsident System 75 AL
Rohrdurchmesser	75 mm
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Anzahl Gelenke	3
Gelenkfarbe	schwarz
Reichweite	1990 mm
Luftmenge Absaugarm	80-180 m³/h
ESD gerecht	ja