

Entlötstation Compact Line mit AM120-A Entlötpinzette - JBC CP-2QF

Artikel-Nr. WL52688

Hersteller JBC

Die CP-2QF ist eine kompakte Station mit der einstellbaren Mikro-Entlötpinzette AM120-A für das Rework von SMD-Bauteilen wie Chips, kleinen und mittleren SOP-Gehäusen und Zweileiterkomponenten. Über die 7-Tasten-Tastatur ist sie schnell konfiguriert. Spitzenhalter, Spitzenauszieher und Kabelsammler gehören dazu.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Leistung	150 W
Temperatur (max.)	bis 450 °C
Temperaturbereich	90-450 °C



BESCHREIBUNG

Die CP-2QF eignet sich für das Löten und Rework von SMD-Bauteilen wie Chips, kleinen und mittleren SOP-Gehäusen und Zweileiterkomponenten. Die einstellbare Mikro-Entlötpinzette AM120-A greift Bauteile sicher, die Station liefert 80 W bei einem Temperaturbereich von 90 bis 450 °C.

VORTEILE

- Einstellbare Mikro-Entlötpinzette AM120-A für SMD-Rework
- Schnelle Konfiguration über die Tastatur mit 7 Tasten
- Spitzenhalter für bis zu vier Spitzen, mit Spitzenauszieher und Kabelsammler
- Anschlussmöglichkeit an die JBC-Absaugung

ANWENDUNGEN

Entlöten und Rework von SMD-Chips, SOP-Gehäusen und Zweileiterkomponenten in Reparatur, Prototyping und Kleinserie.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Lieferumfang: 1x Steuereinheit und 1x AM120-A einstellbare Entlötpinzette. Die Spitzen sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die Station lässt sich an die JBC-Absaugung anschließen.

Hergestellt in Spanien.