

## Bahco NSB002-26. Funkenfreier 26 mm Ring- Maulschlüssel aus Kupferberyllium, 290 mm

Artikel-Nr. WL52741

Hersteller Bahco

Funkenfreier 26 mm Ring-Maulschlüssel aus Kupferberyllium, 290 mm

### TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg



### NORMEN & KONFORMITÄT

DIN 3113

### BESCHREIBUNG

### WEITERE AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr.             | Länge  | Schlüsselweite |
|-------------------------|--------|----------------|
| <a href="#">WL52717</a> | 150 mm | 18 mm          |
| <a href="#">WL52725</a> | 135 mm | 10 mm          |
| <a href="#">WL52726</a> | 150 mm | 11 mm          |
| <a href="#">WL52727</a> | 150 mm | 12 mm          |
| <a href="#">WL52728</a> | 175 mm | 13 mm          |
| <a href="#">WL52729</a> | 175 mm | 14 mm          |
| <a href="#">WL52730</a> | 195 mm | 15 mm          |
| <a href="#">WL52731</a> | 195 mm | 16 mm          |
| <a href="#">WL52732</a> | 195 mm | 17 mm          |
| <a href="#">WL52733</a> | 215 mm | 18 mm          |
| <a href="#">WL52734</a> | 215 mm | 19 mm          |

| Artikel-Nr.             | Länge         | Schlüsselweite |
|-------------------------|---------------|----------------|
| <a href="#">WL52735</a> | 215 mm        | 20 mm          |
| <a href="#">WL52736</a> | 245 mm        | 21 mm          |
| <a href="#">WL52737</a> | 245 mm        | 22 mm          |
| <a href="#">WL52738</a> | 265 mm        | 23 mm          |
| <a href="#">WL52739</a> | 265 mm        | 24 mm          |
| <a href="#">WL52740</a> | 265 mm        | 25 mm          |
| <b>WL52741</b>          | <b>290 mm</b> | <b>26 mm</b>   |
| <a href="#">WL52742</a> | 290 mm        | 27 mm          |
| <a href="#">WL52743</a> | 290 mm        | 28 mm          |
| <a href="#">WL52744</a> | 320 mm        | 29 mm          |
| <a href="#">WL52745</a> | 320 mm        | 30 mm          |
| <a href="#">WL52746</a> | 340 mm        | 31 mm          |
| <a href="#">WL52747</a> | 340 mm        | 32 mm          |
| <a href="#">WL52748</a> | 340 mm        | 33 mm          |
| <a href="#">WL52749</a> | 360 mm        | 34 mm          |
| <a href="#">WL52750</a> | 360 mm        | 35 mm          |
| <a href="#">WL52751</a> | 360 mm        | 36 mm          |
| <a href="#">WL52752</a> | 430 mm        | 38 mm          |
| <a href="#">WL52753</a> | 430 mm        | 40 mm          |
| <a href="#">WL52754</a> | 430 mm        | 41 mm          |
| <a href="#">WL52755</a> | 430 mm        | 42 mm          |
| <a href="#">WL52756</a> | 480 mm        | 46 mm          |
| <a href="#">WL52757</a> | 520 mm        | 50 mm          |
| <a href="#">WL52758</a> | 520 mm        | 52 mm          |
| <a href="#">WL52759</a> | 560 mm        | 55 mm          |
| <a href="#">WL52760</a> | 105 mm        | 6 mm           |
| <a href="#">WL52761</a> | 595 mm        | 60 mm          |
| <a href="#">WL52762</a> | 595 mm        | 65 mm          |
| <a href="#">WL52763</a> | 120 mm        | 7 mm           |
| <a href="#">WL52764</a> | 630 mm        | 70 mm          |
| <a href="#">WL52765</a> | 630 mm        | 75 mm          |
| <a href="#">WL52766</a> | 120 mm        | 8 mm           |
| <a href="#">WL52767</a> | 660 mm        | 80 mm          |
| <a href="#">WL52768</a> | 135 mm        | 9 mm           |

Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht. 26-mm-Ring-Maulschlüssel aus Kupferberyllium, 290 mm.

- Gefertigt aus Kupferberyllium
- Ring-Maulschlüssel, beide Seiten mit derselben Schlüsselweite
- Ringseite um 15° abgewinkelt
- Hergestellt gemäß den Vorgaben der Norm DIN 3113
- Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht
- Ringseite um 15° abgewinkelt, zum besseren Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Antimagnetisch, extrem korrosionsbeständig

## PRODUKTDDETAILS

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Artikel-Nr.            | WL52741                              |
| Modell                 | NSB002-26                            |
| Hersteller             | BAHCO                                |
| Hersteller-Artikel-Nr. | NSB002-26                            |
| Abmessungen (LxBxH)    | 290 mm x 55 mm x 25 mm               |
| Verkaufseinheit        | Stück                                |
| ESD gerecht            | nein                                 |
| Maulschlüssel Art      | Ringmaulschlüssel                    |
| Werkzeugmaterial       | Amagnetischer Stahl, Kupferberyllium |
| Verpackungsmaß         | einzeln                              |
| VDE                    | nein                                 |