

Bahco NSB006-0708. Funkenfreier Doppelmaulschlüssel, 8x9 mm, aus Kupferberyllium, 96 mm

Artikel-Nr. WL52771 **Hersteller** Bahco**Hersteller-Nr.** NSB006-0708

Funkenfreier Doppelmaulschlüssel, 8 x 9 mm, aus Kupferberyllium, 96 mm

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität **Originalprodukt**Artikelzustand **Neu**Gewicht **0.1 kg**

BESCHREIBUNG

Weitere Ausführungen

| Artikel-Nr. | Länge | Schlüsselweite |
|-------------------------|--------------|--------------------|
| WL52769 | 92 mm | 6 mm / 7 mm |
| WL52770 | 95 mm | 7 mm / 9 mm |
| WL52771 | 96 mm | 8 mm / 9 mm |
| WL52772 | 96 mm | 1 mm / 9 mm |
| WL52773 | 100 mm | 10 mm / 11 mm |
| WL52774 | 100 mm | 10 mm / 12 mm |
| WL52775 | 110 mm | 12 mm / 14 mm |
| WL52776 | 110 mm | 13 mm / 15 mm |
| WL52777 | 115 mm | 14 mm / 17 mm |
| WL52778 | 120 mm | 16 mm / 18 mm |
| WL52779 | 124 mm | 17 mm / 19 mm |
| WL52780 | 124 mm | 17 mm / 22 mm |
| WL52781 | 128 mm | 18 mm / 19 mm |
| WL52782 | 130 mm | 19 mm / 21 mm |
| WL52783 | 128 mm | 19 mm / 22 mm |
| WL52784 | 130 mm | 20 mm / 22 mm |
| WL52785 | 133 mm | 21 mm / 23 mm |
| WL52786 | 145 mm | 22 mm / 24 mm |

Artikel-Nr. Länge Schlüsselweite

| | |
|-------------------------|----------------------|
| WL52787 | 150 mm 24 mm / 27 mm |
| WL52788 | 150 mm 25 mm / 28 mm |
| WL52789 | 157 mm 26 mm / 28 mm |
| WL52790 | 163 mm 27 mm / 30 mm |
| WL52791 | 170 mm 27 mm / 32 mm |
| WL52792 | 173 mm 30 mm / 32 mm |
| WL52793 | 175 mm 30 mm / 36 mm |
| WL52794 | 175 mm 32 mm / 36 mm |
| WL52795 | 182 mm 36 mm / 41 mm |
| WL52796 | 185 mm 41 mm / 46 mm |
| WL52797 | 190 mm 46 mm / 50 mm |
| WL52798 | 195 mm 6 mm / 7 mm |
| WL52799 | 200 mm 8 mm / 9 mm |
| WL52800 | 200 mm 10 mm / 11 mm |
| WL52801 | 210 mm 12 mm / 13 mm |
| WL52802 | 210 mm 14 mm / 15 mm |
| WL52803 | 215 mm 16 mm / 17 mm |
| WL52804 | 220 mm 18 mm / 19 mm |
| WL52805 | 230 mm 20 mm / 22 mm |
| WL52806 | 230 mm 21 mm / 23 mm |
| WL52807 | 230 mm 24 mm / 26 mm |
| WL52808 | 233 mm 25 mm / 28 mm |
| WL52809 | 236 mm 27 mm / 29 mm |
| WL52810 | 250 mm 30 mm / 32 mm |
| WL52811 | 250 mm 27 mm / 29 mm |
| WL52812 | 250 mm 27 mm / 30 mm |
| WL52813 | 243 mm 27 mm / 32 mm |
| WL52814 | 250 mm 28 mm / 30 mm |
| WL52815 | 265 mm 30 mm / 31 mm |
| WL52816 | 265 mm 30 mm / 32 mm |
| WL52817 | 270 mm 30 mm / 34 mm |
| WL52818 | 270 mm 30 mm / 36 mm |
| WL52819 | 270 mm 32 mm / 34 mm |
| WL52820 | 300 mm 32 mm / 35 mm |
| WL52821 | 300 mm 32 mm / 36 mm |
| WL52822 | 300 mm 33 mm / 35 mm |
| WL52823 | 300 mm 34 mm / 36 mm |
| WL52824 | 300 mm 35 mm / 36 mm |
| WL52825 | 330 mm 36 mm / 38 mm |
| WL52826 | 330 mm 36 mm / 41 mm |
| WL52827 | 330 mm 38 mm / 42 mm |
| WL52828 | 360 mm 41 mm / 46 mm |
| WL52829 | 370 mm 46 mm / 50 mm |
| WL52830 | 375 mm 50 mm / 52 mm |

Artikel-Nr. Länge Schlüsselweite

| | | |
|-------------------------|--------|---------------|
| WL52831 | 385 mm | 50 mm / 55 mm |
| WL52832 | 400 mm | 50 mm / 60 mm |
| WL52833 | 400 mm | 50 mm / 62 mm |
| WL52834 | 415 mm | 55 mm / 60 mm |
| WL52835 | 435 mm | 60 mm / 65 mm |
| WL52836 | 480 mm | 65 mm / 70 mm |

Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht. Doppelmaulschlüssel, 8 x 9 mm, aus Kupferberyllium, 96 mm.

- Gefertigt aus Kupferberyllium
- Kopfwinkel: 15°
- Doppelmaulschlüssel, mit zwei verschiedenen Schlüsselweiten
- Erfüllt die Produktstandards gemäß DIN 895
- Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht
- Kopfwinkel von 15° für das Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen
- Antimagnetisch, extrem korrosionsbeständig

Produktdetails

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Artikel-Nr. | WL52771 |
| Modell | NSB006-0708 |
| Hersteller | BAHCO |
| Hersteller-Artikel-Nr. | NSB006-0708 |
| Abmessungen (LxBxH) | 96 mm x 35 mm x 13 mm |
| Verkaufseinheit | Stück |
| ESD gerecht | nein |
| Maulschlüssel Art | Dopplemaulschlüssel |
| Werkzeugmaterial | Amagnetischer Stahl, Kupferberyllium |
| Verpackungsmaß | einzel |
| VDE | nein |