

# Bahco NSB006-2123. Funkenfreier Doppelmaulschlüssel, 10x11 mm, aus Kupferberyllium, 200 mm

**Artikel-Nr.** WL52800 **Hersteller** Bahco**Hersteller-Nr.** NSB006-2123

Funkenfreier Doppelmaulschlüssel, 10 x 11 mm, aus Kupferberyllium, 200 mm

## TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität **Originalprodukt**Artikelzustand **Neu**Gewicht **0.1 kg**

## BESCHREIBUNG

### Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Länge	Schlüsselweite
<a href="#">WL52769</a>	92 mm	6 mm / 7 mm
<a href="#">WL52770</a>	95 mm	7 mm / 9 mm
<a href="#">WL52771</a>	96 mm	8 mm / 9 mm
<a href="#">WL52772</a>	96 mm	1 mm / 9 mm
<a href="#">WL52773</a>	100 mm	10 mm / 11 mm
<a href="#">WL52774</a>	100 mm	10 mm / 12 mm
<a href="#">WL52775</a>	110 mm	12 mm / 14 mm
<a href="#">WL52776</a>	110 mm	13 mm / 15 mm
<a href="#">WL52777</a>	115 mm	14 mm / 17 mm
<a href="#">WL52778</a>	120 mm	16 mm / 18 mm
<a href="#">WL52779</a>	124 mm	17 mm / 19 mm
<a href="#">WL52780</a>	124 mm	17 mm / 22 mm
<a href="#">WL52781</a>	128 mm	18 mm / 19 mm
<a href="#">WL52782</a>	130 mm	19 mm / 21 mm
<a href="#">WL52783</a>	128 mm	19 mm / 22 mm
<a href="#">WL52784</a>	130 mm	20 mm / 22 mm
<a href="#">WL52785</a>	133 mm	21 mm / 23 mm
<a href="#">WL52786</a>	145 mm	22 mm / 24 mm

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Länge</b>	<b>Schlüsselweite</b>
<a href="#">WL52787</a>	150 mm	24 mm / 27 mm
<a href="#">WL52788</a>	150 mm	25 mm / 28 mm
<a href="#">WL52789</a>	157 mm	26 mm / 28 mm
<a href="#">WL52790</a>	163 mm	27 mm / 30 mm
<a href="#">WL52791</a>	170 mm	27 mm / 32 mm
<a href="#">WL52792</a>	173 mm	30 mm / 32 mm
<a href="#">WL52793</a>	175 mm	30 mm / 36 mm
<a href="#">WL52794</a>	175 mm	32 mm / 36 mm
<a href="#">WL52795</a>	182 mm	36 mm / 41 mm
<a href="#">WL52796</a>	185 mm	41 mm / 46 mm
<a href="#">WL52797</a>	190 mm	46 mm / 50 mm
<a href="#">WL52798</a>	195 mm	6 mm / 7 mm
<a href="#">WL52799</a>	200 mm	8 mm / 9 mm
<b>WL52800</b>	<b>200 mm</b>	<b>10 mm / 11 mm</b>
<a href="#">WL52801</a>	210 mm	12 mm / 13 mm
<a href="#">WL52802</a>	210 mm	14 mm / 15 mm
<a href="#">WL52803</a>	215 mm	16 mm / 17 mm
<a href="#">WL52804</a>	220 mm	18 mm / 19 mm
<a href="#">WL52805</a>	230 mm	20 mm / 22 mm
<a href="#">WL52806</a>	230 mm	21 mm / 23 mm
<a href="#">WL52807</a>	230 mm	24 mm / 26 mm
<a href="#">WL52808</a>	233 mm	25 mm / 28 mm
<a href="#">WL52809</a>	236 mm	27 mm / 29 mm
<a href="#">WL52810</a>	250 mm	30 mm / 32 mm
<a href="#">WL52811</a>	250 mm	27 mm / 29 mm
<a href="#">WL52812</a>	250 mm	27 mm / 30 mm
<a href="#">WL52813</a>	243 mm	27 mm / 32 mm
<a href="#">WL52814</a>	250 mm	28 mm / 30 mm
<a href="#">WL52815</a>	265 mm	30 mm / 31 mm
<a href="#">WL52816</a>	265 mm	30 mm / 32 mm
<a href="#">WL52817</a>	270 mm	30 mm / 34 mm
<a href="#">WL52818</a>	270 mm	30 mm / 36 mm
<a href="#">WL52819</a>	270 mm	32 mm / 34 mm
<a href="#">WL52820</a>	300 mm	32 mm / 35 mm
<a href="#">WL52821</a>	300 mm	32 mm / 36 mm
<a href="#">WL52822</a>	300 mm	33 mm / 35 mm
<a href="#">WL52823</a>	300 mm	34 mm / 36 mm
<a href="#">WL52824</a>	300 mm	35 mm / 36 mm
<a href="#">WL52825</a>	330 mm	36 mm / 38 mm
<a href="#">WL52826</a>	330 mm	36 mm / 41 mm
<a href="#">WL52827</a>	330 mm	38 mm / 42 mm
<a href="#">WL52828</a>	360 mm	41 mm / 46 mm
<a href="#">WL52829</a>	370 mm	46 mm / 50 mm
<a href="#">WL52830</a>	375 mm	50 mm / 52 mm

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Länge</b>	<b>Schlüsselweite</b>
<a href="#">WL52831</a>	385 mm	50 mm / 55 mm
<a href="#">WL52832</a>	400 mm	50 mm / 60 mm
<a href="#">WL52833</a>	400 mm	50 mm / 62 mm
<a href="#">WL52834</a>	415 mm	55 mm / 60 mm
<a href="#">WL52835</a>	435 mm	60 mm / 65 mm
<a href="#">WL52836</a>	480 mm	65 mm / 70 mm

Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht. Doppelmaulschlüssel, 10 x 11 mm, aus Kupferberyllium, 200 mm.

- Gefertigt aus Kupferberyllium
- Kopfwinkel: 15°
- Doppelmaulschlüssel, mit zwei verschiedenen Schlüsselweiten
- Erfüllt die Produktstandards gemäß DIN 895
- Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht
- Kopfwinkel von 15° für das Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen
- Antimagnetisch, extrem korrosionsbeständig

## Produktdetails

Artikel-Nr.	WL52800
Modell	NSB006-2123
Hersteller	BAHCO
Hersteller-Artikel-Nr.	NSB006-2123
Abmessungen (LxBxH)	200 mm x 47 mm x 10 mm
Verkaufseinheit	Stück
ESD gerecht	nein
Maulschlüssel Art	Dopplemaulschlüssel
Werkzeugmaterial	Amagnetischer Stahl, Kupferberyllium
Verpackungsmaß	einzel
VDE	nein