

# Bahco NSB010-1012. Funkenfreier Doppelringschlüssel, 10x12 mm, aus Kupferberyllium, 140 mm

**Artikel-Nr.** WL52842 **Hersteller** Bahco

**Hersteller-Nr.** NSB010-1012

Funkenfreier Doppelringschlüssel, 10 x 12 mm, aus Kupferberyllium, 140 mm

## TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität **Originalprodukt**

Artikelzustand **Neu**

Gewicht **0.1 kg**



## BESCHREIBUNG

### Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Länge	Schlüsselweite
<a href="#">WL52837</a>	95 mm	6 mm / 7 mm
<a href="#">WL52838</a>	115 mm	7 mm / 9 mm
<a href="#">WL52839</a>	115 mm	8 mm / 9 mm
<a href="#">WL52840</a>	125 mm	9 mm / 11 mm
<a href="#">WL52841</a>	140 mm	10 mm / 11 mm
<b>WL52842</b>	<b>140 mm</b>	<b>10 mm / 12 mm</b>
<a href="#">WL52843</a>	145 mm	12 mm / 14 mm
<a href="#">WL52844</a>	155 mm	13 mm / 15 mm
<a href="#">WL52845</a>	165 mm	14 mm / 17 mm
<a href="#">WL52846</a>	170 mm	16 mm / 18 mm
<a href="#">WL52847</a>	185 mm	17 mm / 19 mm
<a href="#">WL52848</a>	200 mm	17 mm / 22 mm
<a href="#">WL52849</a>	185 mm	18 mm / 19 mm
<a href="#">WL52850</a>	200 mm	19 mm / 21 mm
<a href="#">WL52851</a>	200 mm	19 mm / 22 mm
<a href="#">WL52852</a>	200 mm	20 mm / 22 mm
<a href="#">WL52853</a>	220 mm	21 mm / 23 mm
<a href="#">WL52854</a>	220 mm	22 mm / 24 mm

**Artikel-Nr. Länge Schlüsselweite**

<a href="#">WL52855</a>	255 mm	24 mm / 27 mm
<a href="#">WL52856</a>	265 mm	25 mm / 28 mm
<a href="#">WL52857</a>	265 mm	26 mm / 28 mm
<a href="#">WL52858</a>	280 mm	27 mm / 30 mm
<a href="#">WL52859</a>	295 mm	27 mm / 32 mm
<a href="#">WL52860</a>	295 mm	30 mm / 32 mm
<a href="#">WL52861</a>	330 mm	30 mm / 36 mm
<a href="#">WL52862</a>	330 mm	32 mm / 36 mm
<a href="#">WL52863</a>	365 mm	36 mm / 41 mm
<a href="#">WL52864</a>	405 mm	41 mm / 46 mm
<a href="#">WL52865</a>	425 mm	46 mm / 50 mm
<a href="#">WL52866</a>	115 mm	6 mm / 7 mm

Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht. Doppelringschlüssel, 10 x 12 mm, aus Kupferberyllium, 140 mm.

- Gefertigt aus Kupferberyllium
- Doppelringschlüssel mit zwei verschiedenen Schlüsselweiten
- Ideal für beengte Platzverhältnisse und Einbuchtungen
- Erfüllt die Produktstandards gemäß DIN 837
- Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht
- Antimagnetisch, extrem korrosionsbeständig

## Produktdetails

Artikel-Nr.	WL52842
Modell	NSB010-1012
Hersteller	BAHCO
Hersteller-Artikel-Nr.	NSB010-1012
Abmessungen (LxBxH)	140 mm x 20 mm x 9 mm
Verkaufseinheit	Stück
ESD gerecht	nein
Ringschlüssel-Art	Doppleringschlüssel
Werkzeugmaterial	Amagnetischer Stahl, Kupferberyllium
Verpackungsmaß	einzel
VDE	nein